


82L-3E Serie

Einstellbare geschlossene Kraftspanner

DESTACO Kraftspanner sind so konzipiert, dass sie den strengen Anforderungen für Anwendungen in der blechverarbeitenden und der Automobilindustrie gerecht werden. Gleichzeitig erreichen sie Millionen von Arbeitszyklen.

Kraftspanner der Serie 82L-3E sind so konstruiert, dass sie den härtesten Fertigungsumgebungen standhalten und überlegene Spannkraft mit unvergleichlicher Flexibilität bieten. 82L-3E Spanner besitzen ein leichtes Aluminiumgehäuse und ihre optimierte Mechanik ist noch präziser. Die Spannarm-Öffnungswinkel sind in der Anwendung mit einem Werkzeug einstellbar.


Wenn es darum geht, Werkstücke perfekt zu spannen und zu positionieren, sind die flexiblen, geschlossenen Kraftspanner aus dem umfassenden DESTACO Programm die ideale Wahl.


SPANNEN

Produkt-Highlights/Optionen

- Spannarm-Öffnungswinkel in der Anwendung einstellbar
- Geschlossene Aluminium-Grundkörper
- U-Spannarme und seitliche Spannarme optional erhältlich
- Handhebel optional erhältlich

Funktionen, Märkte und Anwendungen

 GERINGER/KEIN WARTUNGSBEDARF	<ul style="list-style-type: none"> Einfaches Einstellen des Öffnungswinkels mit einem Werkzeug Handhebel ist für bessere Ergonomie verstellbar Modularer Aufbau erleichtert Ersatzteilbeschaffung und verringert Lageraufwand 	 AUTOMOBIL-INDUSTRIE
 EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> Nahezu stufenlose Einstellung des Öffnungswinkels (bis 105°) Manuelle Entriegelung im Falle von Druckluftausfall Externe Offenhaltevorrichtung für sichere Öffnungsposition bei Druckluftausfall erhältlich 	 INDUSTRIE
 AUSTAUSCHBARKEIT	<ul style="list-style-type: none"> Mehrere Befestigungsflächen sorgen für mehr Flexibilität Kompatibel mit den Spannarmen der Serie 82L-2 	 FLUGZEUG-KOMPONENTEN
		 VERBRAUCHSGÜTER

82L-3E ist in drei Größen erhältlich



Abbildung mit optionalem Sensor

Einstellen des Spannarm-Öffnungswinkels



Der Öffnungswinkel ist in der Anwendung von 1° bis 105° verstellbar.



Abdeckung/Sensor abnehmen und Spannmechanismus freilegen, um den Öffnungswinkel einzustellen.




In geschlossener Position ist der Spannarm hier auf 105° eingestellt.



Den Spannarm in die geöffnete Position bringen.

Mit 4mm-Inbus-Schlüssel die Klemmschraube lösen.



Den Inbus-Schlüssel dort lassen und den Spannarm in den gewünschten Öffnungswinkel bewegen.


Festziehen der Klemmschraube mit 10-15 Nm



Der Spannarm ist jetzt auf die neue Öffnungsposition eingestellt.

Die Sensorik muss nicht eingestellt werden.

Mit optionalen Handhebeln lieferbar



Der optional Handhebel kann links oder rechts montiert werden.

Standardhebel sind in rot und grün erhältlich.

Gleiche Spannarne wie für Serie 82L-2 verwendbar



Mittige U-Spannarne

H-Spannarne

Seitliche Spannarne

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

PC_82L3E-F_1021_DE