

CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen



Modell 84A40/50

Doppelarm-Kraftspanner mit Toleranzausgleich

Die neuen Doppelarm-Kraftspanner mit Toleranzausgleich 84A40 und 84A50 von Destaco werden in zwei Größen angeboten und ermöglichen dank ihres Nockenmechanismus einen reibungslosen Betrieb. Diese Konstruktion bietet dem Kunden eine gleichbleibend hohe Spannkraft über den gesamten Spannhub.

Die Standard-Bewegung des Kraftspanners beträgt für jeden Arm 90°, durch die scherenartige Ausführung ergibt sich eine Gesamtöffnung von 180°. Pro Kraftspannerarm ist ein Toleranzausgleich von 2° bzw. insgesamt von 4° möglich, so dass sich der Kraftspanner selbst einstellen kann, ohne dass Abstimmplatten für Spannarme verwendet werden müssen.


Das geschlossene Gehäuse schützt den Kraftspannerarm beim Schweißen und unter anderen harten, rauen Umgebungsbedingungen, daher erreicht der Kraftspanner eine Lebensdauer von Millionen Zyklen.

Wenn Werkstücke perfekt gehalten und positioniert werden müssen, bietet Destaco die richtigen Kraftspanner.



84A40
Abbildung mit
A02 U-Arm

84A50
Abbildung mit
A01 U-Arm



Produkt Highlights / Optionen

- Toleranzausgleich
- Kraftspannerbewegung 90°
- Mehrere Spannarm-Optionen
- Hohe Spannkraft, kompakte Größe



FESTHALTEN



ERFASSEN



AUFNEHMEN
& ABLEGEN

Funktionen, Märkte und Anwendungen

 <p>EIGENSCHAFTEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toleranzausgleich zur Handhabung von Werkstücken verschiedener Dicke • Gleichmäßiges Spannen von beiden Seiten durch gleichzeitige Spannbewegung • Minimaler Verschleiß und lange Lebensdauer durch Lebensdauerschmierung 	 <p>AUTOMOBILINDUSTRIE</p>	 <p>SCHWEISSEN</p>
 <p>STÄRKE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Spannkraft im gesamten Bereich der Spannbewegung • Langlebigkeit in rauen Umgebungen und bei Schweißanwendungen durch kompaktes, geschlossenes Gehäuse 	 <p>INDUSTRIE</p>	 <p>RAUE UMGEBUNGEN</p>
 <p>AUSTAUSCHBARKEIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gleiche Standard-Befestigung wie bei anderen Destaco-Kraftspannern • Mit Standard-Destaco-Sensorkpaket 	 <p>VERBRAUCHSGÜTER</p>	 <p>SPANN-/PRÜF VORRICHTUNGEN</p>

84A40/50 Doppelarm-Kraftspanner mit Toleranzausgleich

84A40/50 Basismodelle




40mm

Max. Haltemoment
29 Nm Max.
Spannmoment 29 Nm
bei 5 bar

50mm

Max. Haltemoment
136 Nm Max.
Spannmoment 136 Nm
bei 5 bar

84A40/50 Toleranzausgleich



Doppelarmausgleich

- 2° Toleranzausgleich pro Spannarm
- Kompensiert variable Blechdicken
- Abstimmplatten für Spannarme können entfallen

Verfügbare Kraftspanneroptionen



A01
U-Kraftspanner
Doppelklemmspitze
Oberflächenspannung




A02
U-Kraftspanner
Einzelklemmspitze
Punktspannung



84A50 ▲
Breites Profil

84A40 ▶
Standardprofil



A03
U-Kraftspanner
Doppelklemmspitze
Oberflächenspannung



A04 (nur 84A50)
U-Kraftspanner
Doppelklemmspitze
Oberflächenspannung
Breites Profil

Änderungen der Abmessungen und technischen Informationen bleiben jederzeit vorbehalten.

DEUTSCHLAND
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

FRANKREICH
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

GROSSBRITANNIEN
+44-1902-797980
uk@destaco.com

SPANIEN
+34-936361680
spain@destaco.com

NIEDERLANDE
+31-297285332
benelux@destaco.com

CHINA
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

THAILAND
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

INDIEN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

USA
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com