

HOJA DE DATOS TÉCNICOS



LEGADO DE SOLUCIONES

Las bombas de DEF/uso general de GPI están disponibles en dos opciones de fuente de alimentación: 115 V (CA) para aplicaciones estacionarias y 12 V (CC) para aplicaciones móviles.

115 VCA

Voltaje (fuente de alimentación)



MATERIALES HÚMEDOS (TODOS LOS MODELOS)

Carcasa de la bomba:	Nailon
Diafragma:	TPU
Sellos:	EPDM
Eje del motor y sujetadores:	Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES (TODOS LOS MODELOS)

Tasa de flujo máxima:		8 GPM 30 l/min
Presión de descarga máxima:		Hasta 23 PSI (1,6 bares)
Al nivel del mar 70 °F (21,1 °C)	Altura de aspiración:	Hasta 9 pies (2.75 m)
	Altura de descarga:	Hasta 15 pies (4.5 m)
Garantía:		Dos años de garantía para la bomba y el medidor

12 V CC

Voltaje (fuente de alimentación)



LÍQUIDOS

Para uso con líquido de escape diésel (DEF), anticongelante, líquido limpiaparabrisas, sulfato amónico, agua no potable y otros productos químicos de base acuosa. Consulte la lista de materiales húmedos. **No es compatible con líquidos derivados del petróleo. NO UTILIZAR CON LÍQUIDOS INFLAMABLES.**

NÚMEROS DEL MODELO DEL SISTEMA DE DEF

Ejemplo:
D08TS-115P0

D	08	TS	-	115	PO
Tipo	Tasa de flujo	Materiales húmedos	-	Potencia	Sufijo

Tipo de bomba	
D	Diafragma

Tasa de flujo	
08	GPM

Materiales húmedos	
T	TPU
S	Acero inoxidable

Voltaje	
012	V (CC)
115	V (CA)

Opción	
DA	Boquilla automática para DEF
PO	Solo bomba

PO DE DEF/USO GENERAL

HOJA DE DATOS TÉCNICOS



LEGADO DE SOLUCIONES
DE TRANSFERENCIA DE
COMBUSTIBLE MINORISTAS

ESPECIFICACIONES (TODOS LOS MODELOS)

Tipo:	Diafragma oscilante
RPM del motor:	1750
Ciclo de trabajo:	20 min

Temperatura de funcionamiento:	23 °F a 104 °F (-5 °C a 40 °C)
Entrada:	Espiga para manguera de 3/4 pulgadas
Salida:	Espiga para manguera de 3/4 pulgadas



DIMENSIONES

DO8TS-115PO

Número de pieza:	180000-01
Motor HP:	0,50
Voltaje, entrada:	115 V (CA) 50/60 Hz
Amperios (nominales):	1,3
Protección del motor:	Restablecimiento del protector térmico
Cable de alimentación:	4,5 pies (1,4 m), 18AWGx3C, instalado de fábrica
Lo que hay en la caja:	Bomba de transferencia de DEF de 115 voltios, accesorios para la entrada y salida de espigas para manguera, abrazaderas de manguera

Consulte el manual del propietario del producto para obtener instrucciones de instalación y seguridad.



DIMENSIONES

DO8TS-012PO

Número de pieza:	180002-01
Motor HP:	0,24
Voltaje, entrada:	12 V (CC)
Amperios (nominales):	14,8
Protección del motor:	Circuito temporizador de 15 minutos
Cable de alimentación:	4,5 pies (1,4 m), 14AWGx2C, instalado de fábrica
Lo que hay en la caja:	Bomba de transferencia de DEF de 12 voltios, accesorios para la entrada y salida de espigas para manguera, abrazaderas de manguera

Consulte el manual del propietario del producto para obtener instrucciones de instalación y seguridad.