

POMPES UTILITAIRES / DEF

FICHE TECHNIQUE



L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE
CARBURANT AU DÉTAIL

Les pompes utilitaires / GPI DEF
sont disponibles en deux options
d'alimentation électrique: 115 V (CA)
pour les applications fixes et 12 V
(CC) pour les applications mobiles.

MATÉRIAUX EXPOSÉS (TOUS LES MODÈLES)

Logement de la pompe :	Nylon
Diaphragme :	TPU
Joints :	EPDM
Arbre du moteur et fixations :	Acier inox

SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Maximum Débit :		8 GPM 30 l/min
Maximum Pression de refoulement :		Jusqu'à 23 PSI (1,6 bar)
Au niveau de la mer 70° F (21,1° C)	Hauteur d'aspiration :	Jusqu'à 9 pi (2.75 m)
	Hauteur de refoulement :	Jusqu'à 15 pi (4.5 m)
Garantie :		Deux ans sur la pompe et le débitmètre

D08TS-115PO

115 VCA

Tension (source d'alimentation)



D08TS-012PO

12 V CC

Tension (source d'alimentation)



FLUIDES

À utiliser avec le liquide d'échappement diesel (DEF), l'antigel, le liquide lave-glace, le sulfate d'ammonium, l'eau non potable et d'autres produits chimiques à base d'eau. Consultez la liste des matériaux exposés. **Non compatible avec les liquides à base de pétrole. NE PAS UTILISER AVEC DES LIQUIDES INFLAMMABLES.**

SYSTÈME DEF NUMÉROS DE MODÈLE

Exemple :
D08TS-115PO

D	08	TS	-	115	PO
Type	Débit	Matériaux exposés	-	Alimentation	Suffixe
Type de pompe D Diaphragme	Débit 08 GPM	Matériaux exposés T TPU S Acier inox	Tension 012 V (CC) 115 V (CA)	Option DA Injecteur automatique DEF PO Pompe uniquement	

SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Type :	Diaphragme oscillant
Régimes du moteur :	1 750
Cycle opératoire :	20 min

Température de fonctionnement :	23° F à 104° F (-5°C à 40°C)
Entrée :	¾ po Barbelure
Sortie :	¾ po Barbelure



DO8TS-115PO

N° de pièce :	180000-01
Moteur HP :	0,50
Tension, entrée :	115 V (CA) 50/60 Hz
Ampères (nominaux) :	1,3
Protection moteur :	Réinitialisation du protecteur thermique
Cordon d'alimentation :	4,5 pi (1,4 m), 18AWGx3C, installé en usine
Contenu de la boîte :	Pompe de transfert DEF de 115 volts, raccords à barbelure d'entrée et de sortie, colliers de serrage

Reportez-vous au manuel du propriétaire du produit pour les consignes d'installation et de sécurité.

DIMENSIONS



DO8TS-012PO

N° de pièce :	180002-01
Moteur HP :	0,24
Tension, entrée :	12 V (CC)
Ampères (nominaux) :	14,8
Protection moteur :	Circuit de minuterie de 15 minutes
Cordon d'alimentation :	4,5 pi (1,4 m), 14AWGx2C, installé en usine
Contenu de la boîte :	Pompe de transfert DEF de 12 volts, raccords à barbelure d'entrée et de sortie, colliers de serrage

Reportez-vous au manuel du propriétaire du produit pour les consignes d'installation et de sécurité.

DIMENSIONS