

BOMBAS DE DEF/ USO GENERAL

Se utilizan en diversas aplicaciones, como la agricultura, la construcción y la industria automotriz.



LEGADO DE SOLUCIONES
DE TRANSFERENCIA DE
COMBUSTIBLE MINORISTAS

DO8TS-115PO

30 l/min | 8 GPM

115 VCA
Voltaje (fuente de alimentación)

DO8TS-012PO

30 l/min | 8 GPM

12 V CC
Voltaje (fuente de alimentación)



Compatible con líquidos de escape diésel (DEF), anticongelantes, líquidos limpiaparabrisas, sulfato amónico, agua no potable y otros productos químicos de base acuosa.



Se muestra el artículo n.º 180000-01

Las bombas de DEF/uso general de GPI ofrecen

EL MEJOR VALOR

para la transferencia de líquidos desde recipientes a granel.

La bomba de DEF/uso general de GPI está diseñada para hacer más

Es la solución perfecta para dispensar desde contenedores y bidones IBC, y funciona cómodamente como reemplazo directo atornillable de muchos sistemas de carga de DEF. Con una tasa de flujo de 30 l/min, esta bomba se utiliza para mover anticongelantes, líquidos limpiaparabrisas y otros productos químicos de base acuosa.

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

115 V (CA) para aplicaciones estacionarias y 12 V (CC) para aplicaciones móviles

AUTOLLENADO

Bomba de uso general con autollenado para líquidos limpios

FÁCIL INSTALACIÓN

Dispone de un soporte de base con un patrón de pernos estándar de 100 mm x 80 mm para una instalación sencilla en soportes para contenedores u opciones de montaje personalizadas

APAGADO AUTOMÁTICO

Motor protegido por un temporizador de funcionamiento para evitar el funcionamiento continuo accidental

REEMPLACE LA BOMBA

- Reemplazo directo atornillable para muchos sistemas de contenedores de DEF



GREAT PLAINS INDUSTRIES



BOMBAS DE DEF/ USO GENERAL

Se utilizan en diversas aplicaciones, como la agricultura, la construcción y la industria automotriz.



LEGADO DE SOLUCIONES
DE TRANSFERENCIA DE
COMBUSTIBLE MINORISTAS

DO8TS-115PO

Número de pieza:	180000-01
Voltaje, entrada:	115 V (CA) 50/60 Hz
RPM del motor:	1750
Motor HP:	0,50
Amperios (nominales):	1,3
Cable de alimentación:	1,4 m (4,5 pies), 18AWGx3C, instalado de fábrica



ESPECIFICACIONES (TODOS LOS MODELOS)

Tasa de flujo máxima:	30 l/min 8 GPM
Tipo:	Diafragma oscilante
Ciclo de trabajo:	20 min
Presión de descarga máxima:	Hasta 1,6 bares (23 PSI)
Altura de aspiración:	Hasta 2.75 m (9 pies)
Temperatura de funcionamiento:	-5 °C a 40 °C (23 °F a 104 °F)
Materiales húmedos:	Nailon TPU EPDM acero inoxidable
Entrada:	Espiga para manguera de 3/4 pulgadas
Salida:	Espiga para manguera de 3/4 pulgadas
Garantía:	Dos años de garantía para la bomba

Consulte el manual del propietario del producto para obtener instrucciones de instalación y seguridad.

DO8TS-012PO

Número de pieza:	180002-01
Voltaje, entrada:	12 V (CC)
RPM del motor:	1750
Motor HP:	0,24
Amperios (nominales):	14,8
Cable de alimentación:	1,4 m (4,5 pies), 14AWGx2C, instalado de fábrica



LÍQUIDOS

Para uso con líquido de escape diésel (DEF), anticongelante, líquido limpiaparabrisas, sulfato amónico, agua no potable y otros productos químicos de base acuosa. Consulte la lista de materiales húmedos. **No es compatible con líquidos derivados del petróleo. NO UTILIZAR CON LÍQUIDOS INFLAMABLES.**

Ver
especificaciones
del modelo en la
hoja de datos

