

POMPES DEF/ UTILITAIRES

À utiliser dans une variété d'applications, notamment l'agriculture, la construction et le secteur automobile.



L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE CARBURANT AU DÉTAIL

DO8TS-115PO

30 | 8
L/min | GPM

115 VCA
Tension (source d'alimentation)

DO8TS-012PO

30 | 8
L/min | GPM

12 V CC
Tension (source d'alimentation)



Compatible avec le liquide d'échappement diesel (DEF), l'antigel, le liquide lave-glace, le sulfate d'ammonium, l'eau non potable et d'autres produits chimiques à base d'eau.



Article n° 180000-01 illustré

Les pompes utilitaires/GPI DEF offrent
**LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ-PRIX**
pour le transfert de fluides à partir de
conteneurs en vrac.

La pompe utilitaire/GPI DEF est conçue pour en faire plus!

C'est la solution parfaite pour la distribution à partir de conteneurs et de fûts IBC et elle fonctionne facilement comme un remplacement direct par boulonnage pour de nombreux systèmes de conteneurs DEF. Avec un débit de 30 l/min, cette pompe est utilisée pour pomper de l'antigel, du liquide lave-glace et d'autres produits chimiques à base d'eau.

OPTIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

115 V (CA) pour applications
fixes et 12 V (CC) pour applications
mobiles

AMORÇAGE AUTOMATIQUE

Pompe utilitaire à amorçage
automatique pour les fluides propres

INSTALLATION FACILE

Comprend un support de pied avec un
modèle de boulon standard de 100 mm
x 80 mm pour une installation simple sur
supports portables ou des options de
montage personnalisées

ARRÊT AUTOMATIQUE

Moteur protégé par une
minuterie de fonctionnement pour éviter un
fonctionnement continu accidentel

REMPLECEZ VOTRE POMPE

- Remplacement direct
par boulonnage pour
de nombreux systèmes
de conteneurs DEF



GREAT PLAINS INDUSTRIES



POMPES DEF/ UTILITAIRES

À utiliser dans une variété d'applications, notamment l'agriculture, la construction et le secteur automobile.



L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE CARBURANT AU DÉTAIL

DO8TS-115PO

N° de pièce :	180000-01
Tension, entrée :	115 V (CA) 50/60 Hz
Régimes du moteur :	1 750
Moteur HP :	0,50
Ampères (nominaux) :	1,3
Cordon d'alimentation :	1,4 m (4,5 pi), 18AWGx3C, Installé en usine



SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Maximum Débit :	30 l/min 8 GPM
Type :	Diaphragme oscillant
Cycle opératoire :	20 min
Maximum Pression de refoulement max. :	Jusqu'à 1,6 bar (23 PSI)
Hauteur d'aspiration :	Jusqu'à 2.75 m (9 pi)
Température de fonctionnement :	-5°C à 40°C (23° F à 104° F)
Matériaux exposés :	Nylon TPU EPDM Acier inox
Entrée :	3/4 po Barbelure
Sortie :	3/4 po Barbelure
Garantie :	Deux ans sur la pompe

DO8TS-012PO

N° de pièce :	180002-01
Tension, entrée :	12 V (CC)
Régimes du moteur :	1 750
Moteur HP :	0,24
Ampères (nominaux) :	14,8
Cordon d'alimentation :	1,4 m (4,5 pi), 14AWGx2C, Installé en usine



Reportez-vous au manuel du propriétaire du produit pour les consignes d'installation et de sécurité.

FLUIDES

À utiliser avec le liquide d'échappement diesel (DEF), l'antigel, le liquide lave-glace, le sulfate d'ammonium, l'eau non potable et d'autres produits chimiques à base d'eau. Consultez la liste des matériaux exposés.

Non compatible avec les liquides à base de pétrole. NE PAS UTILISER AVEC DES LIQUIDES INFLAMMABLES.



Consulter les
spécifications
du modèle sur la
fiche technique

