

Sistemas de DEF

Se utilizan en diversas aplicaciones, como la construcción, la agricultura y los servicios de flota.



**LEGADO DE SOLUCIONES
DE TRANSFERENCIA DE
COMBUSTIBLE MINORISTAS**

DO8TS-115DA+T32+CK

30 | **8**
l/min | GPM

115 VCA
Voltaje (fuente de alimentación)

DO8TS-012DA+T32+CK

30 | **8**
l/min | GPM

12 V CC
Voltaje (fuente de alimentación)



Se muestra el artículo
n.º 180010-03

Los sistemas de bombeo de DEF de GPI ofrecen

EL MEJOR VALOR

para la transferencia de líquidos desde
recipientes a granel.

Estos sistemas de bombeo están disponibles en dos opciones de fuente de alimentación: **115 V (CA) para aplicaciones estacionarias** y **12 V (CC) para aplicaciones móviles**. La bomba ofrece un rendimiento confiable con una tasa de flujo de 30 l/min y está respaldada por una garantía de GPI de dos años. La bomba y el medidor vienen incorporados de fábrica en el soporte para contenedores de acero inoxidable, lo que hace que la instalación sea simple y rápida. Estos sistemas son la solución perfecta para dispensar DEF desde contenedores IBC.

AUTOLLENADO

La bomba de autollenado ofrece una recarga rápida sin tener que exceder la tasa de flujo máxima recomendada por los fabricantes de vehículos

APAGADO AUTOMÁTICO

Motor protegido por un temporizador de funcionamiento para evitar el funcionamiento continuo accidental

MONTAJE DEL KIT DE JAULAS

Soporte de montaje de acero inoxidable para una instalación rápida en contenedores IBC ; se puede bloquear y asegurar con un candado (se vende por separado)

CONSEJO PRÁCTICO

Llene el recipiente de almacenamiento de boquillas con agua destilada para evitar que el DEF se cristalice

MEDIDOR ÚTIL

El medidor de flujo de turbina que se incluye muestra un total de lotes reiniciables y un total acumulado, y puede seleccionar la unidad de medida en litros, galones, cuartos de galón o pintas

FÁCIL OPERACIÓN

- Sistema dispensador de DEF duradero que es simple y fácil de usar

- Boquilla y conexión giratoria automáticas de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión



GREAT PLAINS INDUSTRIES



Sistemas de DEF

Se utilizan en diversas aplicaciones, como la construcción, la agricultura y los servicios de flota.



LEGADO DE SOLUCIONES
DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE MINORISTAS

DO8TS-115DA+T32+CK

Número de pieza:	180010-03
Voltaje, entrada:	115 V (CA) 50/60 Hz
RPM del motor:	1750
Motor HP:	0,50
Amperios (nominales):	1,3
Cable de alimentación:	1,4 m (4,5 pies), 18AWGx3C, instalado de fábrica



ESPECIFICACIONES (TODOS LOS MODELOS)

Tasa de flujo máxima:	30 l/min 8 GPM
Tipo:	Diafragma oscilante
Ciclo de trabajo:	20 min
Presión de descarga máxima:	Hasta 1,6 bares (23 PSI)
Altura de aspiración:	Hasta 2.75 m (9 pies)
Temperatura de funcionamiento:	-5 °C a 40 °C (23 °F a 104 °F)
Materiales húmedos:	Nailon TPU EPDM acero inoxidable
Entrada:	Espiga para manguera de ¾ pulgadas
Salida:	Espiga para manguera de ¾ pulgadas
Tipo de montaje:	Kit de jaulas
Manguera dispensadora:	6 m (20 pies) x ¾ pulgadas
Manguera de entrada:	2 m (6,5 pies) x ¾ pulgadas
Boquilla:	Entrada de NPT de ¾ pulgadas, apagado automático, DEF
Garantía:	Dos años de garantía para la bomba y el medidor

Consulte el manual del propietario del producto para obtener instrucciones de instalación y seguridad.

LÍQUIDOS

Líquido de escape diésel (DEF)

DO8TS-012DA+T32+CK

Número de pieza:	180012-03
Voltaje, entrada:	12 V (CC)
RPM del motor:	1750
Motor HP:	0,24
Amperios (nominales):	14,8
Cable de alimentación:	1,4 m (4,5 pies), 14AWGx2C, instalado de fábrica



PIEZAS DE REPUESTO

Bomba de DEF/uso general de 115 V (CA):	PN n.º 180000-01
Bomba de DEF/uso general de 12 V (CC):	PN n.º 180002-01
Medidor de flujo de DEF:	PN n.º 180110-01
Kit de accesorios para sistemas de DEF:	PN n.º 180500-01


ACCESORIOS DE DEF

Se venden por separado



Válvula de acero inoxidable

Viton®, BTC de 2,5 pulgadas
PN n.º 180112-01



Acoplador de acero inoxidable

Viton®, espiga para manguera de ¾ pulgadas
PN n.º 180111-01



* Bomba y medidor

Ver especificaciones del modelo en la hoja de datos

