

DEF Systems

Utiliser dans une variété d'applications, notamment la construction, l'agriculture et les services de flotte.



L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE
CARBURANT AU DÉTAIL

DO8TS-115DA+T32+CK

30 | 8
L/min | GPM

115 VCA

Tension (source d'alimentation)

DO8TS-012DA+T32+CK

30 | 8
L/min | GPM

12 V CC

Tension (source d'alimentation)



Article n° 180010-03 illustré

Les systèmes de pompe GPI DEF offrent **LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX**

**pour le transfert de fluides à partir de
conteneurs en vrac.**

Ces systèmes de pompe sont disponibles en deux options d'alimentation électrique : **115 V (CA) pour les applications fixes et 12 V (CC) pour les applications mobiles.** La pompe offre des performances fiables avec un débit de 30 l/min et bénéficie d'une garantie GPI de deux ans. La pompe et le débitmètre sont assemblés en usine sur le support portable en acier inoxydable, ce qui rend l'installation simple et rapide. Ces systèmes sont la solution idéale pour distribuer du DEF à partir de conteneurs IBC.

AMORÇAGE AUTOMATIQUE

La pompe à amorçage automatique permet un remplissage rapide sans dépasser le débit maximal recommandé par les constructeurs de véhicules

ARRÊT AUTOMATIQUE

Moteur protégé par une minuterie de fonctionnement pour éviter un fonctionnement continu accidentel

SUPPORT DE TROUSSE DE CAGE

Support de montage en acier inoxydable pour une installation rapide sur les conteneurs IBC ; verrouillable et verrouillable à l'aide d'un cadenas (vendu séparément)

ASTUCE DE VIE

Remplissez le récipient de stockage de l'injecteur avec de l'eau distillée pour éviter la cristallisation du DEF

DÉBITMÈTRE UTILE

Le débitmètre à turbine inclus affiche un total de lot réinitialisable et un total accumulé et vous pouvez sélectionner l'unité de mesure en litre, gallon, quart ou pinte

FACILE OPÉRATION

- Système de distribution DEF durable, simple et facile à utiliser

- Buse automatique et pivotante en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion



GREAT PLAINS INDUSTRIES



DO8TS-115DA+T32+CK

N° de pièce :	180010-03
Tension, entrée :	115 V (CA) 50/60 Hz
Régimes du moteur :	1 750
Moteur HP :	0,50
Ampères (nominaux) :	1,3
Cordon d'alimentation :	1,4 m (4,5 pi), 18AWGx3C, installé en usine



DO8TS-012DA+T32+CK

N° de pièce :	180012-03
Tension, entrée :	12 V (CC)
Régimes du moteur :	1 750
Moteur HP :	0,24
Ampères (nominaux) :	14,8
Cordon d'alimentation :	1,4 m (4,5 pi), 14AWGx2C, installé en usine



SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODELES)

Maximum Débit :	30 l/min 8 GPM
Type :	Diaphragme oscillant
Cycle opératoire :	20 min
Maximum Pression de refoulement max. :	Jusqu'à 1,6 bar (23 PSI)
Hauteur d'aspiration :	Jusqu'à 2.75 m (9 pi)
Température de fonctionnement :	-5°C à 40°C (23° F à 104° F)
Matériaux exposés :	Nylon TPU EPDM Acier inox
Entrée :	¾ po Barbelure
Sortie :	¾ po Barbelure
Type de montage :	Trousse de cage
Tuyau de distribution :	6 m (20 pi) x ¾ po
Tuyau d'entrée :	2 m (6,5 pi) x ¾ po
Injecteur :	¾ po Entrée NPT Arrêt automatique, DEF
Garantie :	Deux ans sur la pompe et le débitmètre

Reportez-vous au manuel du propriétaire du produit pour les consignes d'installation et de sécurité.

FLUIDES

Liquide d'échappement diesel (DEF)

PIÈCES DE RECHANGE

115 V (CA) DEF/Pompe utilitaire :	N° Pièce 180000-01
12 V (CC) DEF/Pompe utilitaire :	N° Pièce 180002-01
Débitmètre DEF :	N° Pièce 180110-01
Trousse de raccords pour systèmes DEF :	N° Pièce 180500-01


ACCESSOIRES DEF

Vendu séparément



Soupape en
acier inoxydable

Viton®, 2,5 po BTC
N° Pièce 180112-01



Coupleur en
acier inoxydable

Viton®, ¾ po Barbelure
N° Pièce 180111-01

Consulter les spécifications du
modèle sur la fiche technique



* Pompe
et débitmètre

