

G20

Offre un **débit réel de 76 L/min**
pour les applications mobiles de ravitaillement en carburant



L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE
CARBURANT AU DÉTAIL

76 | **20**
L/min | GPM

12 V CC
Tension (source d'alimentation)



UN DÉBIT RÉEL DE 20 GPM prêt à l'emploi avec Quick-Fit!

Non seulement la GPI G20 peut fournir un débit réel de 76 L/min, mais elle est également conçue pour les accessoires modulaires exclusifs Quick-Fit de GPI. Ce que cela signifie pour vous : Un débit de 76 L/min sur lequel vous pouvez compter et la possibilité de personnaliser votre station-service. La G20 est également couverte par la garantie limitée à vie de GPI pour vous permettre de continuer à faire le plein pendant des années!

LÉGER ET DURABLE

Le boîtier moteur à revêtement en poudre et le corps en aluminium moulé sous pression le rendent extrêmement fiable et léger (seulement 19 lb). La pompe est résistante à la corrosion et prête à supporter des années de travail dans n'importe quelle application.

LONGUE DURÉE

La conception de l'engrenage rotatif comporte moins de pièces mobiles - moins de friction et d'usure sur les composants pour un entretien minimal et une plus longue durée de vie de la pompe.

QUICK-FIT PRÊT À L'EMPLOI

Le système modulaire Quick-fit facilite la fixation d'un filtre, d'un compteur ou des deux pour construire votre propre système personnalisé.

COMMENCEZ À FAIRE LE PLEIN DÈS MAINTENANT

Le cordon d'alimentation installé en usine permet de gagner du temps lors de l'installation. Le collier de fixation facilite l'installation et l'orientation de la pompe - s'adapte à tous les réservoirs de NPT 2 po.

La première pompe à engrenage à fournir **un débit RÉEL de 76 L/min** avec un tuyau de 14 pieds et un injecteur automatique.

« J'en ai eu plusieurs et toutes ont été excellentes, elles ont survécu aux camions sur lesquels elles ont été installées. »

- Commentaire d'un client en ligne

GREAT PLAINS INDUSTRIES



G20

Offre un **débit réel de 76 L/min**
pour les applications mobiles de ravitaillement en carburant

GPI

L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE
CARBURANT AU DÉTAIL

QUICK-FIT PRÊT!

Fixez rapidement un filtre,
un compteur ou les deux pour
personnaliser votre station-service

Les accessoires Quick-Fit sont dotés
d'une simple bride, d'un raccord à quatre
boulons et d'un joint torique pour une
installation sans fuite et sans problème!

**+ AJOUTER
FACILEMENT UN
FILTRE À
CARBURANT
FILTRE QUICK-FIT
TROUSSE
D'ADAPTATEUR**

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

- La conception légère permet de réduire les contraintes sur votre réservoir
- Le support de buse verrouillable, doté d'un protecteur de bec fermé, assure une protection contre les intempéries et les débris

FLUIDES*

Essence jusqu'à E15 | Carburant diesel jusqu'à B20 |
Kérosène | Avgas (100LL)* | Jet A* | Jet A-1*

* Consulter la compatibilité des fluides de chaque modèle de pompe

* Pour le ravitaillement au sol uniquement. Ne pas utiliser ou monter dans ou sur l'avion. À utiliser avec de l'essence aviation (Avgas 100LL), du Jet A et du Jet A-1. L'utilisateur doit consulter la norme NFPA 407 Standard for Aircraft Fuel Servicing pour connaître les exigences de sécurité lors de l'entretien au sol des avions utilisant des carburants liquides à base de pétrole. Ce produit n'est pas conforme à cette norme, que ce soit de manière effective ou implicite. Les propriétaires et les opérateurs sont tenus de se conformer à toutes les réglementations applicables.

Installez des accessoires dans plusieurs
directions grâce à la sortie à 90 degrés

**+ AJOUTER
FACILEMENT UN
COMPTEUR DE
CARBURANT
COMPTEUR MÉCANIQUE
DE CARBURANT M30**

SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Débit max. :		76 L/min 20 GPM
Tension, entrée :		12 V (CC)
Technologie de la pompe :		Engrenage rotatif
Moteur HP :		0,40
Cycle opératoire :		30 min. marche / 30 min. arrêt
Pression de refoulement max. :		Jusqu'à 0,82 bar (12 PSI)
Tuyau d'aspiration :		Polypropylène, télescopique 38,1 à 101,6 cm x1 po MNPT (à l'exclusion de la pompe uniquement)
Au niveau de la mer 21,1 °C (70 °F)	Hauteur d'aspiration :	Jusqu'à 3 m (10 pi)
	Hauteur de refoulement :	Jusqu'à 4,5 m (15 pi)
Logement de la pompe :		Boîtier moteur à revêtement en poudre, corps en alumi- nium moulé sous pression résistant à la corrosion
Garantie :		Garantie limitée à vie

Se reporter au manuel pour les instructions de câblage

Consulter
les modèles
disponibles



GREAT PLAINS INDUSTRIES



GreatPlainsIndustries.com

Support technique : 800-835-0113

GPI-GPROtech@gplains.com

RET-1248 Métrique Rév. B FR-CA 05/26