

G20

Fornecendo **verdadeiros 76 L/min**
para aplicações de abastecimento móvel



LEGADO DO VAREJO
SOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
DE COMBUSTÍVEL

76 | **20**
L/min | GPM

12V CC
Tensão (Fonte de energia)



FLUXO REAL DE 20 GPM pronto para Quick-Fit!

O GPI G20 não só pode fornecer um fluxo real de 76 L/min, mas também foi projetado para acessórios modulares Quick-Fit exclusivos da GPI.

O que isso significa para você: 76 L/min com os quais você pode contar e a capacidade de personalizar seu posto de combustível pessoal. O G20 também é apoiado pela garantia vitalícia limitada da GPI para mantê-lo abastecido nos próximos anos!

LEVE E DURÁVEL

A lata do motor com revestimento em pó e o corpo de alumínio fundido o tornam extremamente confiável e leve, pesando apenas 19 libras. A bomba é resistente à corrosão e está preparada para suportar anos de trabalho em qualquer aplicação.

VIDA LONGA

O projeto da engrenagem rotativa tem menos peças móveis - menos atrito e desgaste dos componentes para manutenção mínima e maior vida útil da bomba.

QUICK-FIT PRONTO

O módulo de ajuste rápido facilita a conexão de um filtro, medidor ou ambos para construir seu próprio sistema personalizado.

COMECE A ABASTECER AGORA

O cabo de energia instalado de fábrica economiza o tempo de instalação. A montagem com colar giratório facilita a instalação e a orientação da bomba - cabe em qualquer tanque NPT de 2".

A primeira bomba de engrenagens a fornecer
76 L/min REAIS
com uma mangueira de 14 pés e bocal automático.

“Tivemos vários e todos foram ótimos, eles sobrevivem aos caminhões em que estão instalados”

- Avaliação on-line do cliente

GREAT PLAINS INDUSTRIES



G20

Fornecendo **verdadeiros 76 L/min**
para aplicações de abastecimento móvel

GPI

LEGADO DO VAREJO
SOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
DE COMBUSTÍVEL

QUICK-FIT PRONTO!

Atribua rapidamente um
filtro, medidor ou ambos para
personalizar seu posto de
combustível

Os acessórios Quick-Fit apresentam uma
conexão flangeada simples de quatro
parafusos com anel de vedação para ins-
talação sem vazamentos e sem problemas!

+ ADICIONE
FACILMENTE UM
FILTRO DE
COMBUSTÍVEL
FILTRO QUICK-FIT
KIT ADAPTADOR

Monte acessórios em várias
direções com a saída de 90 graus

+ ADICIONE FACILMENTE UM
MEDIDOR DE
COMBUSTÍVEL
MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL
MECÂNICO M30

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)

Taxa de fluxo máx:		76 L/min 20 GPM
Tensão, entrada:		12V (CC)
Tecnologia de bomba:		Engrenagem rotativa
Motor HP:		0,40
Ciclo de trabalho:		30 min. ligado / 30 min. desligado
Pressão máx. de descarga:		Até 0,82 bar (12 PSI)
Cano de sucção:		Polipropileno Telescópico 38,1 a 101,6 pol. x 1 pol. MNPT (exclui apenas a bomba)
Ao nível do mar 70° F (21,1° C)	Poder de sucção:	Até 3 m (10 pés)
	Poder de descarga:	Até 4,5 m (15 pés)
Carcaça da bomba:		Lata de motor com reves- timento em pó, corpo de alumínio fundido resistente à corrosão
Garantia:		Garantia vitalícia limitada

Consulte o manual para obter instruções de fiação

RECURSOS ADICIONAIS:

- Design leve significa menos estresse no seu tanque
- Suporte de bico com fecho e protetor de bico fechado oferece proteção contra intempéries e detritos

FLUIDOS*

Gasolina até E15 | Diesel até B20 | Querosene | Avgas
(100LL)^v | Jet A^v | Jet A-1^v

*Veja a compatibilidade de fluidos de cada modelo de bomba

^vApenas para reabastecimento em terra. Não use ou monte dentro
ou sobre a aeronave. Para uso com gasolina de aviação (Avgas
100LL), Jet A e Jet A-1. O usuário deve consultar a Norma NFPA
407 para Manutenção de Combustível de Aeronaves para obter os
requisitos de segurança durante a manutenção de combustível em
solo de aeronaves que utilizam combustíveis líquidos de petróleo.
Este produto não está em conformidade real ou implícita com
esta norma. Os proprietários e operadores são responsáveis pela
conformidade com todos os regulamentos aplicáveis.

Consulte modelos
disponíveis



GREAT PLAINS INDUSTRIES



GreatPlainsIndustries.com | Suporte ao produto: 800-835-0113 | GPI-GPROtech@gplains.com

RET-1248 Rev. B métrica - PT-BR 05/26