

P-200 PA-200

Bombas de transferencia de aceite livianas
para fluidos de petróleo de viscosidad fina
a media y aceite de hasta 30 W



LEGADO DE
SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA
DE COMBUSTIBLE MINORISTAS

30 | 8
l/min | GPM

12 V CC/115 CA
Voltaje (fuente de alimentación)



Nuestras

BOMBAS DE ACEITE LIVIANAS más versátiles

Las bombas de transferencia de aceite livianas de Great Plains Industries (GPI) están diseñadas para proporcionar tasas de flujo de hasta 30 l/min (8 GPM) para uso con disolventes a base de aceite no inflamables. Diseñadas específicamente para fluidos de petróleo de viscosidad fina a media y aceite de hasta 30 W. Modeladas para moverse fácilmente entre barriles y tambores.

DISEÑO INTELIGENTE

El diseño liviano y el accesorio de entrada con collar giratorio facilitan el movimiento entre barriles y tambores

LARGA VIDA

Diseño de engranajes giratorios de alta resistencia

VERSÁTIL

Modelos de 12 V CC y 115 V CA disponibles

ACCESORIOS INCLUIDOS

Boquilla de válvula de bola

Manguera dispensadora

Tubo de aspiración telescópico

Cable de alimentación instalado de fábrica

¡El
compañero
de garaje
PERFECTO!

*Una bomba de aceite que
cambia fácilmente de barriles
a tambores.*



GREAT PLAINS INDUSTRIES



P-200 PA-200

Bombas de transferencia de aceite livianas para fluidos de petróleo de viscosidad fina a media y aceite de hasta 30 W



LEGADO DE
SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA
DE COMBUSTIBLE MINORISTAS



Número de pieza	Modelo
118000-9	P-200-2UR
Tasa de flujo:	30 l/min (8 GPM)
Voltaje:	12 V CC
Consumo de corriente:	25 amperios
Motor:	3250 RPM, 1/4 HP
Cable de alimentación:	4.6 m (15 ft), 12 AWG
Viscosidad máxima:	450 CPS

Número de pieza	Modelo
118003-11	PA-200-2UR
Tasa de flujo:	30 l/min (8 GPM)
Voltaje:	115 V CA
Consumo de corriente:	3 amperios
Motor:	3250 RPM, 1/4 HP
Cable de alimentación:	0.91 m (3 ft), 18/3 AWG con enchufe con conexión a tierra
Viscosidad máxima:	450 CPS

FLUIDOS*

Aceite, hasta 30 W | Fluidos de petróleo de viscosidad fina a media, hasta 450 cp | Anticongelante | Disolventes a base de aceite no inflamables
No lo utilice con gasolina, combustible diésel o aceite usado.

*Ver compatibilidad de fluidos de cada modelo de bomba

ESPECIFICACIONES (TODOS LOS MODELOS)

Tecnología de la bomba:	engranaje
Ciclo de trabajo:	30 min encendido/30 min apagado
Presión máxima de descarga:	hasta 1.10 bares (16 PSI)
Temperatura de funcionamiento:	-29 °C a 50 °C (-20 °F a 120 °F)

Tubo de aspiración:	telescopico de 38.1 a 101.6 cm MNPT
Carcasa de la bomba:	polipropileno
Manguera dispensadora:	3.7 m (12 ft) x 1 in
Garantía:	dos años de garantía de la bomba

Consulte el manual para obtener instrucciones de cableado

