

P-200 PA-200

Pompes de transfert d'huile légères
pour les fluides pétroliers de viscosité
fine à moyenne et jusqu'à l'huile 30 W



L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE
CARBURANT AU DÉTAIL

30 | 8
L/min | GPM

12 V CC/115 CA
Tension (source d'alimentation)



NOS POMPES À HUILE LÉGÈRES

les plus polyvalentes

Les pompes de transfert d'huile légères GPI sont conçues pour fournir des débits allant jusqu'à 30 L/min (8 GPM) pour une utilisation avec des solvants inflammables à base d'huile. Conçues spécifiquement pour les fluides pétroliers de viscosité fine à moyenne et jusqu'à l'huile 30 W. Elles sont conçues pour se déplacer facilement entre les barils ou les fûts.

CONCEPTION INTELLIGENTE

La conception légère et le raccord d'entrée à collet tournant facilitent le déplacement entre les barils et les fûts

LONGUE DURÉE

Conception robuste de l'engrenage rotatif

POLYVALENT

Modèles 12 V CC et 115 V CA disponibles

ACCESSOIRES INCLUS

Buse du robinet à boisseau sphérique

Tuyau de distribution

Tuyau d'aspiration télescopique

Cordon d'alimentation installé en usine

Le compagnon
IDÉAL pour
le garage!

*Une pompe à huile qui passe
facilement d'un fût à l'autre.*



GREAT PLAINS INDUSTRIES



P-200 PA-200

Pompes de transfert d'huile légères
pour les fluides pétroliers de viscosité
fine à moyenne et jusqu'à l'huile 30 W



L'HÉRITAGE DES SOLUTIONS
DE TRANSFERT DE
CARBURANT AU DÉTAIL



No de pièce	Modèle
118000-9	P-200-2UR
Débit :	30 L/min (8 GPM)
Tension :	12 V CC
Appel de courant :	25 ampères
Moteur :	3250 tr/min, 1/4 HP
Cordon d'alimentation :	4,6 m (15 pi), 12 AWG
Viscosité maximale :	450 CPS

No de pièce	Modèle
118003-11	PA-200-2UR
Débit :	30 L/min (8 GPM)
Tension :	115 V CA
Appel de courant :	3 ampères
Moteur :	3250 tr/min, 1/4 HP
Cordon d'alimentation :	0,91 m (3 pi), 18/3 AWG avec prise de terre
Viscosité maximale :	450 CPS

FLUIDES*

Huile, jusqu'à 30 W | Fluides pétroliers de viscosité fine à moyenne, jusqu'à 450 cp | Antigél | Solvants inflammables à base d'huile
Ne pas utiliser avec de l'essence, du carburant diesel ou des huiles usées.

* Consulter la compatibilité des fluides de chaque modèle de pompe

SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Technologie de la pompe :	Engrenage
Cycle opératoire :	30 min. marche / 30 min. arrêt
Pression de décharge maximale :	Jusqu'à 1,10 bar (16 PSI)
Température de fonctionnement :	-29 °C à 50 °C (-20 °F à 120 °F)

Tuyau d'aspiration :	Télescopique 38,1 à 101,6 cm MNPT
Logement de la pompe :	Polypropylène
Tuyau de distribution :	3,7 m (12 po) x 1 po
Garantie :	Garantie de deux ans sur la pompe

Se reporter au manuel pour les instructions de câblage

