

P-200 PA-200

Bombas leves de transferência de óleo
para fluidos de petróleo de viscosidade
fina a média e óleo de até 30W



LEGADO DO VAREJO
SOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
DE COMBUSTÍVEL

30 | **8**
L/min | GPM

12V CC/115 CA
Tensão (Fonte de energia)



Nosso mais versátil

BOMBAS DE ÓLEO LEVES

As bombas leves de transferência de óleo GPI são projetadas para fornecer vazões de até 30 L/min (8 GPM) para uso com solventes não inflamáveis à base de óleo. Projetado especificamente para fluidos de petróleo de viscosidade fina a média e óleo de até 30W. Modelado para mover-se facilmente entre barris ou tambores.

DESIGN INTELIGENTE

O design leve e o encaixe de entrada com colar giratório facilitam a movimentação entre barris e tambores

VIDA LONGA

Design de engrenagem rotativa para serviço pesado

VERSÁTIL

Modelos de 12V CC e 115V CA disponíveis

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Bocal de válvula de esfera

Mangueira dispensadora

Tubo de sucção telescópico

Cabo de energia instalado de fábrica

O companheiro de garagem PERFEITO!

*Uma bomba de óleo que
transita facilmente entre
barris ou tambores.*



GREAT PLAINS INDUSTRIES



P-200 PA-200

Bombas leves de transferência de óleo para fluidos de petróleo de viscosidade fina a média e óleo de até 30W



LEGADO DO VAREJO
SOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
DE COMBUSTÍVEL



N.º da peça	Modelo
118000-9	P-200-2UR
Taxa de fluxo:	30 L/min (8 GPM)
Tensão:	12V CC
Desenho atual:	25 amps
Motor:	3250 RPM, 1/4 HP
Cabo de energia:	4,6 m (15 pés), 12 AWG
Viscosidade máx.:	450 CPS

N.º da peça	Modelo
118003-11	PA-200-2UR
Taxa de fluxo:	30 L/min (8 GPM)
Tensão:	115V CA
Desenho atual:	3 amps
Motor:	3250 RPM, 1/4 HP
Cabo de energia:	0,91 m (3 pés), 18/3 AWG com plugue aterrado
Viscosidade máx.:	450 CPS

FLUIDOS*

Óleo até 30W | Fluidos petrolíferos de viscosidade fina a média até 450 cp | Anticongelante | Solventes à base de óleo não inflamáveis
Não use com gasolina, óleo diesel ou óleo usado.

*Veja a compatibilidade de fluidos de cada modelo de bomba

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)

Tecnologia de bomba:	Engrenagem
Ciclo de trabalho:	30 min. ligado / 30 min. desligado
Pressão máxima de descarga:	Até 1,10 bar (16 PSI)
Temperatura de operação:	-29°C a 50°C (-20°F a 120°F)

Cano de sucção:	Telescópico 38,1 a 101,6 cm MNPT
Carcaça da bomba:	Polipropileno
Mangueira dispensadora:	3,7 m (12 pés) x 1 pol.
Garantia:	Garantia de bomba de dois anos

Consulte o manual para obter instruções de fiação

