

V20

Bomba de paletas modular de última generación
para aplicaciones fijas que alimentan grandes equipos

GPRO®

RENDIMIENTO DE CALIDAD
PROFESIONAL

76 | 20
L/min | GPM

115/230 V CA
Doble tensión configurable



Ofrecemos el
MÁXIMO VALOR TOTAL
en una bomba de transferencia de combustible
de calidad profesional

La GPRO V20 ofrece un rendimiento de calidad profesional con casi el doble de presión de salida que otras bombas comparables de 76 l/min (20 GPM). Está llena de características de diseño excepcionales que prolongan su vida útil de la bomba, facilitan el mantenimiento y brindan el mejor rendimiento de su inversión.

MÁXIMO VALOR TOTAL

CALIDAD

Construida para resistir aplicaciones duras, respaldado por una garantía limitada de por vida.

CONFIGURABILIDAD

Diseño modular de ajuste rápido para que los accesorios se adapten mejor al tamaño de la bomba.

DURABILIDAD

Resistente a la corrosión, probado a prueba de intemperie.

RENDIMIENTO

Rendimiento de alta presión ideal para su uso con carrete de manguera, menos sensible a los atascos del filtro.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Interruptor reemplazable en campo y condensador de arranque/marcha reemplazable.

FÁCIL INSTALACIÓN

Adaptador del depósito incluido que permite una fácil instalación. Puerto integrado para kit antisifón.

DISEÑO SUPERIOR

Accesorios con junta tórica a prueba de fugas. Válvula de retención integrada para mantener la bomba cebada. Máximo rendimiento en condiciones de bloqueo de vapor.

MAYOR
ALTURA DE
ASPIRACIÓN  que
la competencia:

5.50 m (18 pies)
de gasolina

4.50 m (15 pies)
de diésel

RENDIMIENTO
confiable  en diversas
condiciones de
fuente de energía

115 ± 10 % =
103.5 V-126.5 V

230 ± 10 % =
207 V-253 V

GREAT PLAINS INDUSTRIES



V20

Bomba de paletas modular de última generación
para aplicaciones fijas que alimentan grandes equipos

GPRO®

RENDIMIENTO DE CALIDAD
PROFESIONAL

¡LISTO PARA AJUSTE RÁPIDO!

Coloque rápidamente un filtro, un medidor o ambos para **personalizar su estación de servicio personal**.

Conexiones sencillas de brida y cuatro pernos con junta tórica para una instalación sin fugas ni problemas.

Agregue el kit de filtro modular de ajuste rápido

- Fácil instalación: la única herramienta necesaria es una llave octogonal (no incluida).

- Instale el adaptador de filtro en tres posiciones opcionales.



Los accesorios de ajuste rápido se venden por separado

- El kit de adaptador de filtro de ajuste rápido incluye adaptador y filtro modular.

- Los medidores modulares de combustible están disponibles en litros o galones.

ESPECIFICACIONES (TODOS LOS MODELOS)

Velocidad de flujo máx.:	76 l/min 20 GPM
Tensión, entrada:	115 V (CA), 60 Hz; 230 V (CA), 50/60 Hz Doble tensión configurable
Tecnología de bomba:	Paletas deslizantes
HP del motor:	0.50
Máx. Presión de Descarga:	Hasta 25 PSI (1,72 bares)
Tubo de aspiración:	No incluido
A nivel del mar 21.1 °C (70 °F)	Altura de aspiración: Hasta 4.50 m (15 pies)
	Altura de descarga: 5.5 m (18 pies)
Carcasa de la bomba:	Hierro fundido y aluminio recubiertos en polvo
Garantía:	Garantía limitada de por vida

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Doble tensión configurable (115 V/230 V).
- Dispositivo de limitación térmica para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil.
- Fácil acceso al filtro de combustible: cinco minutos para limpiar el filtro sin retirar la bomba del depósito.
- Palanca del interruptor de fundición a presión con tope positivo para evitar la rotura de interruptores.
- Portaboquilla bloqueable con protección contra el clima y los residuos.
- Los modelos de temperatura extrema (XT) pueden funcionar a temperaturas tan bajas como -40 °C (-40 °F).
- También están disponibles modelos combinados que combinan el V20 con nuestro medidor de combustible M30 y QM40.

FLUIDOS*

Gasolina hasta E15 | Combustible Diésel hasta B20 | Queroseno | Avgas (100LL)* | Jet A* | Jet A-1*

+Vea compatibilidad de fluidos de cada modelo de bomba

*Solo para reabastecimiento de combustible en tierra. No lo utilice ni lo monte dentro o sobre la aeronave. Para uso con gasolina de aviación (Avgas 100LL), Jet A y Jet A-1. El usuario debe consultar la Norma NFPA 407 para servicio de combustible de aeronaves para conocer los requisitos de seguridad durante el servicio de combustible en tierra de aeronaves que utilizan combustibles líquidos de petróleo. Este producto no cumple ni real ni implícitamente con esta norma. Los propietarios y operadores son responsables del cumplimiento de todas las regulaciones aplicables.

Consulte el manual para obtener las instrucciones sobre el cableado



Consulte las
especificaciones del
modelo en la hoja de datos



GREAT PLAINS INDUSTRIES **GPI**

GreatPlainsIndustries.com | Soporte Técnico del Producto: 800-835-0113 | GPI-GPROtech@gplains.com

COM-1157 Rev G ES-MX 08/26