

V20

Pompe à palettes modulaire de nouvelle génération
pour les applications fixes alimentant de gros équipements

GPRO®

PERFORMANCE DE NIVEAU
PROFESSIONNEL

76 | **20**
L/min | GPM

115 V/230 V CA
Double tension configurable



Fournir la

VALEUR TOTALE LA PLUS ÉLEVÉE

dans une pompe de transfert de carburant
de qualité professionnelle

La GPRO V20 offre des performances de niveau professionnel avec une pression de sortie presque deux fois supérieure à celle des autres pompes comparables de 76 L/min. Elle est dotée de caractéristiques de conception exceptionnelles qui prolongent la durée de vie de la pompe, facilitent l'entretien et assurent le meilleur retour sur investissement.

VALEUR TOTALE LA PLUS ÉLEVÉE

QUALITÉ

Conçue pour résister aux applications difficiles, et couverte par une garantie à vie limitée.

CONFIGURABILITÉ

Conception modulaire Quick-fit pour les accessoires afin de s'adapter au mieux à l'encombrement de la pompe.

DURABILITÉ

Testé résistant à la corrosion et aux intempéries.

PERFORMANCE

Performances à haute pression idéale pour une utilisation avec un dévidoir, moins sensible au colmatage des filtres.

ENTRETIEN FACILE

Commutateur remplaçable sur site et condensateur de démarrage et de marche remplaçable.

INSTALLATION FACILE

L'adaptateur de réservoir inclus permet une installation facile. Orifice intégré pour la trousse pour reniflard.

CONCEPTION SUPÉRIEURE

Raccords à joint torique sans fuite. Clapet anti-retour intégré pour maintenir la pompe amorcée. Performances optimales dans des conditions de blocage de vapeur.

UNE
PUISSANCE
D'ASPIRATION
SUPÉRIEURE
à celle de la
concurrence :



5,5 m pour l'essence
4,5 m pour le diesel

PERFOR-
MANCE



fiable dans
une variété
de conditions
d'alimentation
électrique

230 ± 10 %
= 207 V à 253 V

115 ± 10 % =
103,5 V à 126,5 V

GREAT PLAINS INDUSTRIES



V20

Pompe à palettes modulaire de nouvelle génération
pour les applications fixes alimentant de gros équipements

GPRO®

PERFORMANCE DE NIVEAU
PROFESSIONNEL

QUICK-FIT PRÊT À L'EMPLOI!

Fixez rapidement un filtre,
un compteur ou les deux
pour **personnaliser votre
station-service.**

Raccords simples à bride, à
quatre boulons, avec joint
torique pour une installation
sans fuite et sans problème!

Accessoires Quick-Fit vendus séparément

- La trousse d'adaptateur de filtre Quick-Fit comprend un adaptateur modulaire et un filtre
- Les compteurs de carburant modulaires sont disponibles en gallons ou en litres

Ajouter la trousse de filtre modulaire Quick-Fit

- Installation facile : le
seul outil nécessaire
est une clé hexagonale
(non fournie)

- Installer l'adaptateur
de filtre dans trois
positions au choix



SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Débit max. :	76 L/min 20 GPM
Tension, entrée :	230 V (CA) 50/60 Hz, 115 V (CA) 60 Hz Double tension configurable
Technologie de la pompe :	Palette coulissante
Moteur HP :	0,50
Pression de refoulement max. :	Jusqu'à 1,72 bar (25 PSI)
Tuyau d'aspiration :	Non inclus
Au niveau de la mer 21,1 °C (70 °F)	Hauteur d'aspiration : Jusqu'à 4,5 m (15 pi)
	Hauteur de refoulement : 5,5 m (18 pi)
Logement de la pompe :	Fonte et aluminium avec revêtement en poudre
Garantie :	Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

- Double tension configurable (115 V/230 V)
- Dispositif de limitation thermique pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de l'appareil
- Accès facile à la crépine de carburant : cinq minutes pour nettoyer la crépine sans retirer la pompe du réservoir
- Levier de commutateur moulé sous pression avec butée positive pour éviter les ruptures de commutateur
- Le porte-buse verrouillable avec protection du bec verseur protège contre les intempéries et les débris
- Les modèles à températures extrêmes (XT) sont capables de fonctionner à des températures aussi basses que -40 °C (-40 °F)
- Des modèles combinés associant le V20 à nos indicateurs de carburant M30 et QM40 sont également disponibles

FLUIDES*

Essence jusqu'à E15 | Carburant diesel jusqu'à B20 | Kérosène | Avgas (100LL)* | Jet A* | Jet A-1*

* Consulter la compatibilité des fluides de chaque modèle de pompe

* Pour le ravitaillement au sol uniquement. Ne pas utiliser ou monter dans ou sur l'avion. À utiliser avec de l'essence aviation (Avgas 100LL), du Jet A et du Jet A-1. L'utilisateur doit consulter la norme NFPA 407 Standard for Aircraft Fuel Servicing pour connaître les exigences de sécurité lors de l'entretien au sol des avions utilisant des carburants liquides à base de pétrole. Ce produit n'est pas conforme à cette norme, que ce soit de manière effective ou implicite. Les propriétaires et les opérateurs sont tenus de se conformer à toutes les réglementations applicables.



Se reporter au manuel pour les instructions de câblage

Consulter les
spécifications du
modèle sur la fiche
technique

