

V20

Bomba de palhetas modular de última geração
para aplicações estacionárias que abastecem equipamentos de grande porte

GPRO®

DESEMPENHO DE NÍVEL
PROFISSIONAL

76 | 20
L/min | GPM

115V/230V CA
Dupla tensão configurável



Entregando o
ALTO VALOR TOTAL
em uma bomba de transferência de
combustível de nível profissional

A GPRO V20 oferece desempenho de nível profissional com quase 2X a saída de pressão do que outras bombas comparáveis de 76 L/min. Ele vem com recursos de design excepcionais que prolongam a vida útil da bomba, facilitam a manutenção e proporcionam o melhor retorno do seu investimento.

MAIS ALTO VALOR TOTAL

QUALIDADE

Concebido para suportar aplicações exigentes, com garantia vitalícia limitada.

CONFIGURABILIDADE

Design modular Quick-Fit para acessórios que melhor se adaptam ao tamanho da bomba.

DURABILIDADE

Resistente à corrosão e testado à prova de intempéries.

DESEMPENHO

Desempenho de alta pressão ideal para uso com carretel de mangueira, menos sensível a entupimentos de filtro.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Chave substituível em campo e capacitor de partida/funcionamento substituível.

FÁCIL INSTALAÇÃO

O adaptador de tanque incluído permite fácil instalação. Porta integrada para kit quebra-vácuo.

PROJETO SUPERIOR

Conexões O-ring sem vazamento. Válvula de retenção integrada para manter a bomba preparada. Desempenho superior sob condições de bloqueio de vapor.

MAIOR
PODER
DE SUCÇÃO que
a concorrência:



5,5 m de gasolina
4,5 m de diesel

DESEMPENHO
confiável
em diversas
condições de
fonte de energia



230±10%=
207 V a 253 V

115±10%=
103,5 V a 126,5 V

GREAT PLAINS INDUSTRIES



V20

Bomba de palhetas modular de última geração
para aplicações estacionárias que abastecem equipamentos de grande porte

GPRO®

DESEMPENHO DE NÍVEL
PROFISSIONAL



QUICK-FIT PRONTO!

Atribua rapidamente um
filtro, medidor ou ambos para
personalizar seu posto de
combustível pessoal.

Conexões flangeadas simples de
quatro parafusos com anel de
vedação para instalação sem
vazamentos e sem problemas!



Acessórios Quick-Fit vendidos separadamente

- O kit de adaptador de filtro Quick-Fit inclui adaptador modular e filtro
- Medidores modulares de combustível disponíveis em galões ou litros

Adicione o kit de filtro modular Quick-Fit



- Fácil instalação: a única
ferramenta necessária
é uma chave sextavada
(não incluída)



- Instale o adaptador de
filtro em três posições
opcionais



ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)

Taxa de fluxo máx:	76 L/min 20 GPM
Tensão, entrada:	230V (CA) 50/60Hz, 115V (CA) 60Hz Dupla tensão configurável
Tecnologia de bomba:	Palheta deslizante
Motor HP:	0,50
Pressão máx. de descarga:	Até 1,72 bar (25 PSI)
Cano de sucção:	Não incluso
Ao nível do mar 70° F (21,1° C)	Poder de sucção: Até 4,5 m (15 pés) Poder de descarga: 5,5 m (18 pés)
Carcaça da bomba:	Ferro fundido e alumínio com revestimento em pó
Garantia:	Garantia vitalícia limitada

RECURSOS ADICIONAIS:

- Dupla tensão configurável (115V/230V)
- Dispositivo de limitação térmica para evitar superaquecimento e prolongar a vida útil
- Fácil acesso ao filtro de combustível: cinco minutos para limpar o filtro sem remover a bomba do tanque
- Alavanca de interruptor fundida com parada positiva para evitar interruptores quebrados
- Suporte de bico travável com proteção de bico para proteção contra intempéries e detritos
- Os modelos de temperatura extrema (XT) são capazes de operar em temperaturas tão baixas quanto -40°F (-40°C)
- Também estão disponíveis modelos combinados que incluem o V20 com os nossos medidores de combustível M30 e QM40

FLUIDOS*

Gasolina até E15 | Diesel até B20 | Querosene | Avgas (100LL)* | Jet A* | Jet A-1*

*Veja a compatibilidade de fluidos de cada modelo de bomba

*Apenas para reabastecimento em terra. Não use ou monte dentro ou sobre a aeronave. Para uso com gasolina de aviação (Avgas 100LL), Jet A e Jet A-1. O usuário deve consultar a Norma NFPA 407 para Manutenção de Combustível de Aeronaves para obter os requisitos de segurança durante a manutenção de combustível em solo de aeronaves que utilizam combustíveis líquidos de petróleo. Este produto não está em conformidade real ou implícita com esta norma. Os proprietários e operadores são responsáveis pela conformidade com todos os regulamentos aplicáveis.



Consulte as
especificações do
modelo na folha de
dados



GREAT PLAINS INDUSTRIES **GPI**

GreatPlainsIndustries.com | Suporte ao produto: 800-835-0113 | GPI-GPROtech@gplains.com

COM-1157 Rev G PT-BR 08/26