

V25

Pompe à palettes modulaire de nouvelle génération
pour les applications mobiles alimentant de gros équipements

GPRO®

PERFORMANCE DE NIVEAU
PROFESSIONNEL

94 | 25
L/min | GPM

12 V CC
Tension (source d'alimentation)

POMPE À PALETTES MODULAIRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

La pompe à palettes modulaire V25 est conçue pour offrir des performances constantes en matière de haute pression, grâce à sa robustesse et à sa fiabilité. Elle est rapide et flexible, avec un système modulaire Quick-Fit (4 boulons et un joint torique) qui permet de fixer facilement et sans fuite un filtre, un compteur ou les deux. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la construction ou de la gestion de flottes de véhicules, le ravitaillement en carburant est essentiel et doit être un processus rapide et fiable.

PERFORMANCE

Un débit de 94 L/min et la pression nécessaire pour fournir des performances exceptionnelles avec les accessoires de mesure et de filtrage du carburant.

PROTECTION

Équipé avec Safe Stop, une minuterie qui arrête automatiquement la pompe afin de prévenir le fonctionnement sans surveillance et un cycle de service qui dépasse 30 minutes. Désactivez l'interrupteur principal, puis activez le à nouveau pour réinitialiser la minuterie et continuer le fonctionnement.

Un capteur de surtension protège le moteur 12V (cc) de pompe contre les dommages s'il est branché incorrectement à une source d'alimentation 24V (cc).

AMORÇAGE PARFAIT

Le clapet de non-retour interne maintient la tête de pompe amorcée et prête à fonctionner, ce qui réduit l'usure en évitant les conditions d'amorçage à sec.

ENTRETIEN FACILE

Accès facile à la crépine de carburant. Il suffit de retirer deux boulons et le couvercle de la crépine.

INSTALLATION FACILE

Adaptateur de réservoir inclus pour une installation facile, prêt pour la trousse d'évent anti-siphon.

RAVITAILLEMENT
MOBILE
EN CARBURANT
HAUTE
PRESSION
Performance



94 L/min

Convient pour l'essence jusqu'à
E15, le carburant diesel jusqu'à
B20 et le kérosène

Construire un
SYSTÈME
COMPLET DE
TRANSFERT
DE CARBURANT
QUICK-FIT



Les accessoires
rendent les choses plus
faciles et plus rapides!

Ajoutez une trousse de filtre à carburant - c'est essentiel pour maintenir votre équipement dans le futur - et un compteur de carburant QM40 pour fournir une mesure précieuse de la consommation de carburant.

GREAT PLAINS INDUSTRIES



V25

Pompe à palettes modulaire de nouvelle génération
pour les applications mobiles alimentant de gros équipements

GPRO®

PERFORMANCE DE NIVEAU
PROFESSIONNEL

QUICK-FIT PRÊT À L'EMPLOI!



Fixez rapidement un filtre,
un compteur ou les deux
pour **personnaliser votre
station-service.**

Raccords simples à bride,
à quatre boulons, avec
joint torique pour une installation
sans fuite et sans problème!



Accessoires Quick-Fit vendus séparément

- La trousse d'adaptateur de filtre Quick-Fit comprend un adaptateur modulaire et un filtre
- Les compteurs de carburant modulaires sont disponibles en gallons ou en litres

Ajouter la trousse de filtre modulaire Quick-Fit



- Installation facile :
le seul outil nécessaire
est une clé hexagonale
(non fournie)



- Installer l'adaptateur
de filtre dans trois
positions au choix



SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Débit max. :		94 L/min 25 GPM
Tension, entrée :		12 V (CC)
Technologie de la pompe :		Palette coulissante
Moteur HP :		0,41
Cycle opératoire :		30 min. marche / 30 min. arrêt
Pression de refoulement max. :		Jusqu'à 1,38 bar (20 PSI)
Tuyau d'aspiration :		Polypropylène, télescopique 38,1 à 101,6 cm MNPT (à l'exclusion de la pompe uniquement)
Au niveau de la mer 21,1 °C (70 °F)	Hauteur d'aspiration :	Jusqu'à 4,5 m (15 pi)
	Hauteur de refoulement :	Jusqu'à 5,5 m (18 pi)
Logement de la pompe :		Fonte revêtue de poudre
Garantie :		Garantie à vie limitée

Se reporter au manuel pour les instructions de câblage

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

- Le support de buse verrouillable avec protection du bec protège contre les intempéries et les débris
- Levier de commutateur moulé sous pression avec butée positive pour éviter les ruptures de commutateur
- Accès facile à la crépine de carburant : cinq minutes pour nettoyer la crépine sans retirer la pompe du réservoir
- Construction en fonte et en aluminium avec revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Diseñado para soportar aplicaciones exigentes, respaldado por una garantía limitada de por vida
- Les modèles à températures extrêmes (XT) sont capables de fonctionner à des températures aussi basses que -40 °C (-40 °F)

FLUIDES*

Essence jusqu'à E15 | Carburant diesel jusqu'à B20 | Kérosène | Avgas (100LL)* | Jet A* | Jet A-1*

+ Consulter la compatibilité des fluides de chaque modèle de pompe

* Pour le ravitaillement au sol uniquement. Ne pas utiliser ou monter dans ou sur l'avion. À utiliser avec de l'essence aviation (Avgas 100LL), du Jet A et du Jet A-1. L'utilisateur doit consulter la norme NFPA 407 Standard for Aircraft Fuel Servicing pour connaître les exigences de sécurité lors de l'entretien au sol des avions utilisant des carburants liquides à base de pétrole. Ce produit n'est pas conforme à cette norme, que ce soit de manière effective ou implicite. Les propriétaires et les opérateurs sont tenus de se conformer à toutes les réglementations applicables.



Consulter
les modèles
disponibles

