

GPRO®

V25PX

Disponible en
2V o 24V



IECEx



Calificación Internacional
para Atmosferas Explosivas



Salida
Multidireccional
de 90°

- Solo cuatro pernos y una junta tórica para una instalación rápida y sin fugas de accesorios modulares de Ajuste Rápido

- Conexiones de salida opcionales disponibles para adaptarse a su aplicación para una configuración personalizada

Soporte
de Boquilla
Bloqueable

- Hecho de aluminio fundido duradero

NUEVA
Captura
de Goteo

- Ayuda a mantener limpios los tanques y camiones

Equipado con la Parada
Segura de Apagado, MAS:

- Interruptor y disyuntor reemplazables en campo
- El actuador del interruptor tiene una construcción de aluminio "sólido" fundido a presión = no más interruptores rotos
- El NUEVO sello de la placa de cubierta moldeada mantiene la humedad fuera y permanece en su lugar

Acceso Fácil
al Colador de
Combustible

- Simplemente retire dos pernos y la cubierta de acceso al colador

Válvula de
Retención
Interna con
"Imprimación
Perfecta"

- Mantiene el cabezal de la bomba cebado y listo
- Reduce el desgaste al evitar las condiciones de imprimación secas

Adaptador de
Tanque Incluido

- Instalación Fácil
- Lista para antisifón
- El kit de ventilación se vende por separado

Equipado con

PARADA
SEGURA

- 30-Minutos, Apagado Automático con Reinicio Fácil
- Bombear 750 Galones ininterrumpidos
- Previene el Mal Uso

GPRO®

V25PX

 Disponible en
12V o 24V

CONSTRUIDA
para **DURAR**

Fabricado con materiales seleccionados para prevenir la corrosión y sobrevivir a todas las condiciones climáticas:

- ▶ **Aluminio Fundido**
- ▶ **Hierro fundido con recubrimiento en polvo**
- ▶ **Acero con recubrimiento en polvo**
- ▶ **Sello de cubierta moldeada**

Componentes superiores para un rendimiento duradero y sin problemas:

- ▶ **Cabezal de Bomba de Hierro Fundido y Paletas de Carbono**
- ▶ **Todos los Componentes de Accionamiento de la Bomba de Metal**

Protección incorporada:

- ▶ **Parada Segura - 30 Min, Apagado Automático evita el uso indebido**
- ▶ **Válvula de Retención Interna: Conserva el Cebado y Reduce el Desgaste**
- ▶ **Protección del motor del disyuntor**



**FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO**

Más silencioso que la bomba del competidor principal.



Calificación Internacional
para Atmósferas Explosivas



IECEx



Class 1, Div 1

RENDIMIENTO

Tasa de Flujo: 25 GPM (94 L/min)

PRESIÓN OPERACIONAL

20 PSI (1,37 bar) - Presión Alta

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-20°F a 125°F (-29°C a 52°C)

MOTOR

2000 RPM, 4/10 HP,
Listado por UL según los estándares de
EE.UU. y Canadá

CONEXIONES MECANICAS

Entrada / Salida: 1 pulg. BSPP

Montaje: 2 pulg. NPT

FLUIDOS COMPATIBLES

Diseñado, probado y aprobado para su uso con mezclas de gasolina (hasta E15), mezclas de combustible diesel (hasta B20), queroseno, gasolina de aviación (AVGAS100LL) y grado de queroseno (JET A).

Patente de EE.UU.
No. D954,753



Modelos de 12 Voltios

ELÉCTRICO

Entrada: 12V (dc) con interruptor de circuito de 40 amperios

Consumo de Corriente: 35 amperios

Fusible: 40 amperios

Parte No.	Modelo	Boquilla
170000-04	V25-012PX	Ninguna

Modelo de Temperatura Extrema

- Capaz de operar en temperaturas tan bajo como -40°F (-40°C)

Parte No.	Modelo	Boquilla
170000-07	V25-012PX+XT	Ninguna

Modelos de 24 Voltios

ELÉCTRICO

Entrada: 24V (dc) con interruptor de circuito de 20 amperios

Consumo de Corriente: 18 amperios

Fusible: 20 amperios

Parte No.	Modelo	Boquilla
170001-04	V25-024PX	Ninguna