

V25

Bomba de palhetas modular de última geração
para aplicações móveis que abastecem equipamentos de grande porte

GPRO®

DESEMPENHO DE NÍVEL
PROFISSIONAL

94 L/min | 25 GPM

24V CC
Tensão (Fonte de energia)

BOMBA DE PALHETAS MODULAR DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A V25 foi projetada para oferecer desempenho consistente de alta pressão a partir de uma bomba de palhetas modular resistente e funcional. É rápido e flexível; com um sistema modular Quick-Fit (4 parafusos e um anel de vedação) que permite a fixação fácil e sem vazamentos de filtro, medidor ou ambos. Quer o seu negócio seja agricultura, construção ou gestão de frotas de veículos, manter-se abastecido é fundamental e precisa ser um processo rápido e confiável.

DESEMPENHO

Produzindo uma produção de 94 L/min e a pressão necessária para fornecer excelente desempenho com medidor de combustível e acessórios de filtro.

PROTEÇÃO

Equipado com Safe Stop, um temporizador que desliga automaticamente a bomba para evitar que ela funcione sem supervisão e exceda um ciclo de trabalho de trinta minutos. Desligue e ligue novamente o interruptor de alimentação para reiniciar o temporizador e retomar a operação.

ESCORVA PERFEITA

A válvula de retenção interna mantém a cabeça da bomba preparada e pronta para funcionar, reduz o desgaste evitando condições de escorva seca.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Fácil acesso ao filtro de combustível. Basta remover dois parafusos e a tampa do filtro.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Adaptador de tanque incluído para fácil instalação, pronto para kit de ventilação antissifão.

ALTA PRESSÃO DE
COMBUSTÍVEL
MÓVEL
Desempenho



94 L/min

Adequado para gasolina até E15, diesel até B20 e querosene

Construa um
SISTEMA
COMPLETO DE
TRANSFERÊNCIA DE
COMBUSTÍVEL
QUICK-FIT



Os acessórios tornam
tudo mais rápido e fácil!

Adicione um kit de filtro de combustível – é vital para a manutenção do seu equipamento no futuro – e um medidor de combustível QM40 para fornecer uma medição valiosa do consumo de combustível.

GREAT PLAINS INDUSTRIES



V25

Bomba de palhetas modular de última geração
para aplicações móveis que abastecem equipamentos de grande porte

GPRO®

DESEMPENHO DE NÍVEL
PROFISSIONAL



QUICK-FIT PRONTO!

Atribua rapidamente um
filtro, medidor ou ambos para
personalizar seu posto de
combustível pessoal.

Conexões flangeadas simples
de quatro parafusos com anel
de vedação para instalação sem
vazamentos e sem problemas!

Adicione o kit de filtro modular Quick-Fit



- Fácil instalação: a única
ferramenta necessária
é uma chave sextavada
(não incluída)



- Instale o adaptador de
filtro em três posições
opcionais



Acessórios Quick-Fit vendidos separadamente

- O kit de adaptador de
filtro Quick-Fit inclui
adaptador modular e
filtro
- Medidores modulares
de combustível
disponíveis em galões
ou litros

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)

Taxa de fluxo máx:		94 L/min 25 GPM
Tensão, entrada:		24V (CC)
Tecnologia de bomba:		Palheta deslizante
Motor HP:		0,41
Ciclo de trabalho:		30 min. ligado / 30 min. desligado
Pressão máx. de descarga:		Até 1,38 bar (20 PSI)
Cano de sucção:		Polipropileno, Telescópico 38,1 a 101,6 cm MNPT (exclui apenas a bomba)
Ao nível do mar 70° F (21,1° C)	Poder de sucção:	Até 4,5 m (15 pés)
	Poder de descarga:	Até 5,5 m (18 pés)
Carcaça da bomba:		Ferro fundido revestido a pó
Garantia:		Garantia vitalícia limitada

RECURSOS ADICIONAIS:

- Suporte de bico com fecho e
protetor de bico protege contra
intempéries e detritos
- Alavanca de interruptor fundida
com parada positiva para evitar
interruptores quebrados
- Fácil acesso ao filtro de combustível:
cinco minutos para limpar o filtro
sem remover a bomba do tanque
- Construção em ferro fundido e
alumínio com revestimento em pó
resistente à corrosão
- Construído para suportar aplicações
rigorosas, suportado por uma
garantia vitalícia limitada
- Os modelos de temperatura extrema
(XT) são capazes de operar em
temperaturas tão baixas quanto
-40°C (-40°F)

FLUIDOS*

Gasolina até E15 | Diesel até B20 | Querosene | Avgas (100LL)* | Jet A* | Jet A-1*

*Veja a compatibilidade de fluidos de cada modelo de bomba

*Apenas para reabastecimento em terra. Não use ou monte dentro ou
sobre a aeronave. Para uso com gasolina de aviação (Avgas 100LL), Jet
A e Jet A-1. O usuário deve consultar a Norma NFPA 407 para Manuten-
ção de Combustível de Aeronaves para obter os requisitos de segurança
durante a manutenção de combustível em solo de aeronaves que utilizam
combustíveis líquidos de petróleo. Este produto não está em conformida-
de real ou implícita com esta norma. Os proprietários e operadores são
responsáveis pela conformidade com todos os regulamentos aplicáveis.



Consulte modelos
disponíveis



GREAT PLAINS INDUSTRIES **GPI**

GreatPlainsIndustries.com | Suporte ao produto: 800-835-0113 | GPI-GPROtech@gplains.com

COM-1174 Metric Rev B PT-BR 05/26