

V35

Bomba de alto caudal **de próxima generación**
para aplicaciones estacionarias que alimentan equipos de gran tamaño

GPRO®

RENDIMIENTO DE GRADO PROFESIONAL



132 | 35
l/min | GPM

120V/240VCA
Doble voltaje configurable

Su nueva norma para **un rendimiento de 35 GPM**

La GPRO V35 está diseñada para profesionales que necesitan abastecer combustible de forma rápida, confiable y robusta. Con un alto caudal de 132 l/min, esta bomba transfiere grandes volúmenes con facilidad. Cuenta con materiales resistentes a la corrosión, un diseño sellado a prueba de la intemperie y dos opciones de accesorios de salida para una instalación flexible y segura. Diseñada para ofrecer acceso rápido al filtro de combustible y los componentes reemplazables en campo, la V35 reduce los tiempos de inactividad y agiliza el mantenimiento, manteniendo sus operaciones siempre en marcha.

VALOR TOTAL MÁS ALTO

CALIDAD

Construida para resistir aplicaciones difíciles, respaldado por una garantía limitada de por vida.

DURABILIDAD

Carcasa del motor de aluminio resistente a la intemperie. Bomba de hierro fundido con recubrimiento en polvo, resistente a la corrosión.

FIABILIDAD

El motor con protección térmica evita el sobrecalentamiento para un funcionamiento seguro y confiable en condiciones exigentes.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Al contar con acceso rápido al filtro y los componentes reemplazables en campo, la V35 reduce los tiempos de inactividad y prolonga la vida útil, manteniendo las operaciones siempre en marcha.

FÁCIL INSTALACIÓN

El adaptador de tanque incluido permite una fácil instalación y cuenta con un puerto integrado para el kit de válvula de alivio de vacío.

DISEÑO SUPERIOR

Conexiones de junta tórica a prueba de fugas. Válvula de retención integrada para mantener la bomba cebada.

MAYOR
**ALTURA
DEASPIRACIÓN** que
la competencia:



5,5 m de gasolina
4,5 m de diésel

RENDIMIENTO DE ALTA PRESIÓN

ideal para
usar con un
carrete de
manguera, mejor
rendimiento con
filtros y accesorios.



GREAT PLAINS INDUSTRIES



V35

Bomba de alto caudal **de próxima generación**
para aplicaciones estacionarias que alimentan equipos de gran tamaño

GPRO®

RENDIMIENTO DE GRADO PROFESIONAL

El medidor de combustible QM40 se monta de forma segura con el adaptador de medidor Quick-Fit de 90 grados.

Disponible por separado o incluido con el combo de bomba y medidor. El kit de filtros se vende por separado.



Se muestra el combo de bomba y medidor V35 + QM40. El kit de filtros se vende por separado.

RENDIMIENTO DE ALTO CAUDAL

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Lo que usted necesita: abastecimiento de combustible de grado profesional a 132 l/min para equipos pesados.
- Proporciona una bomba de transferencia de combustible resistente a la corrosión que soporta entornos hostiles y la Madre Naturaleza: probada a prueba de intemperie.
- Resiste el desgaste diario generado por el manejo en el sitio de trabajo.
- Diseño modular Quick-Fit para adaptar los accesorios al espacio de la bomba.
- Interruptor y condensador reemplazables en campo sin comprometer la resistencia a la intemperie ni las aprobaciones oficiales.
- Fácil acceso al filtro de combustible: cinco minutos para limpiar el filtro sin desmontar la bomba del tanque.
- Kits de mantenimiento y repuestos disponibles para prolongar la vida útil de la bomba.
- Los modelos de temperatura extrema (XT) pueden funcionar a temperaturas tan bajas como -40 °C (-40 °F).
- Doble tensión configurable (120V/240V)

ESPECIFICACIONES (TODOS LOS MODELOS)

Caudal máximo:		132 l/min 35 GPM
Voltaje, entrada:		120V (CA) 60 Hz, 240V (CA) 60 Hz Doble voltaje configurable
Tecnología de la bomba:		Paleta deslizante
Motor HP:		1
Presión de descarga máx.:		Hasta 1,6 bares (23 PSI)
Tubo de aspiración:		No incluido
Al nivel del mar 70 °F (21,1 °C)	Altura de aspiración:	Hasta 4,5 m (15 pies)
	Altura de descarga:	Hasta 5,5 m (18 pies)
Carcasa de la bomba:		Hierro fundido y aluminio recubiertos en polvo
Garantía:		Garantía limitada de por vida

Consulte el manual para obtener instrucciones de cableado

Consulte las especificaciones del modelo en la hoja de datos

