

V 35

Pompe à haut débit de nouvelle génération
pour les applications fixes alimentant de gros équipements

GPRO®

UNE PERFORMANCE DE
NIVEAU PROFESSIONNEL



132 | 35
L/min | GPM

120 V / 240 V CA
Double tension configurable

Votre nouvelle norme pour **Rendement de 35 GPM**

La pompe GPRO V35 est conçue pour les professionnels qui exigent un ravitaillement rapide, fiable et robuste. Avec un débit élevé de 132 L/min, cette pompe gère facilement les transferts de grands volumes. Elle est dotée de matériaux résistants à la corrosion, d'une conception étanche et résistante aux intempéries et de deux options de raccords de sortie pour une installation flexible et sûre. Conçue avec un accès rapide à la crépine à carburant et aux composants remplaçables sur le terrain, la pompe V35 aide à réduire les temps d'arrêt et à rationaliser l'entretien, afin que vos opérations continuent d'avancer.

VALEUR TOTALE LA PLUS ÉLEVÉE

QUALITÉ

Conçue pour résister aux applications difficiles, et couverte par une garantie à vie limitée.

DURABILITÉ

Boîtier moteur en aluminium résistant aux intempéries. Pompe en fonte thermolaquée résistante à la corrosion.

FIABILITÉ

Le moteur à protection thermique empêche la surchauffe pour un fonctionnement sûr et fiable dans des conditions difficiles.

ENTRETIEN FACILE

Accès rapide à la crépine et aux composants remplaçables sur le terrain, la pompe V35 aide à réduire les temps d'arrêt et à prolonger la durée de vie — ce qui permet de maintenir le bon déroulement des opérations.

INSTALLATION FACILE

L'adaptateur de réservoir inclus permet une installation facile et comprend un orifice intégré pour la trousse pour reniflard

CONCEPTION SUPÉRIEURE

Raccords toriques étanches, Clapet anti-retour intégré pour garder la pompe amorcée.

UNE PUISSANCE
D'ASPIRATION
SUPÉRIEURE
à celle de la
concurrence :



5,5 m pour l'essence

4,5 m pour le diesel

PERFORMANCE À HAUTE PRESSION

idéal pour
une utilisation
avec un



enrouleur de tuyau,
meilleure
performance avec
des filtres et des
accessoires.

GREAT PLAINS INDUSTRIES



V35

Pompe à haut débit de nouvelle génération
pour les applications fixes alimentant de gros équipements

GPRO[®]
UNE PERFORMANCE DE
NIVEAU PROFESSIONNEL

Le compteur de carburant
QM40 se monte solidement
avec l'adaptateur de compteur
à 90 degrés Quick-Fit.

Disponible séparément ou inclus
dans le combo pompe
et compteur.
Trousse de filtre vendue séparément.



Combo pompe et compteur V35+QM40
illustré. Trousse de filtre vendue séparément.

SPÉCIFICATIONS (TOUS LES MODÈLES)

Maximum Débit :		132 L/min 35 GPM
Tension, entrée :		1 20 V (CA) 60 Hz, 240 V (CA) 60 Hz Double tension configurable
Technologie de la pompe :		Palette coulissante
Moteur HP :		1
Pression de refoulement max. :		Jusqu'à 1,6 bar (23 PSI)
Tuyau d'aspiration :		Non inclus
Au niveau de la mer 70° F (21,1° C)	Hauteur d'aspiration :	Jusqu'à 4,5 m (15 pi)
	Hauteur de refoulement :	Jusqu'à 5,5 m (18 pi)
Logement de la pompe :		Fonte et aluminium avec revêtement en poudre
Garantie :		Garantie à vie limitée

Se reporter au manuel pour les instructions de câblage

DÉBIT ÉLEVÉ PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

- Ce que vous exigez - un ravitaillement professionnel à 132 L/min pour l'équipement lourd.
- Fournit une pompe de transfert de carburant résistante à la corrosion qui résiste aux environnements difficiles et à Mère Nature - testée pour résister aux intempéries.
- Résiste à l'abus quotidien de la manipulation sur le chantier.
- Conception modulaire Quick-fit pour les accessoires afin de s'adapter au mieux à l'encombrement de la pompe
- Interrupteur et condensateur remplaçables sur le terrain sans compromettre la résistance aux intempéries ou les approbations des organismes.
- Accès facile à la crépine de carburant : cinq minutes pour nettoyer la crépine sans retirer la pompe du réservoir.
- Trousse de révision et pièces de rechange disponibles pour prolonger la durée de vie de la pompe.
- Les modèles à températures extrêmes (XT) sont capables de fonctionner à des températures aussi basses que -40 °C (-40 °F)
- Double tension configurable (120V/240V)



Consulter les
spécifications du modèle
sur la fiche technique

