

# V35

Bomba de alta vazão de última geração para aplicações estacionárias que abastecem equipamentos de grande porte

## GPRO®

DESEMPENHO DE NÍVEL  
PROFISSIONAL



**132 | 35**  
L/min | GPM

**120V/240 VCA**  
Dupla tensão configurável

Seu novo padrão para

## Desempenho de 35 GPM

A GPRO V35 foi projetada para profissionais que exigem rapidez, abastecimento confiável e para serviços pesados. Com uma alta vazão de 132 L/min, essa bomba lida com transferências de grandes volumes com facilidade. Ela apresenta materiais resistentes à corrosão, um design estanque à prova de intempéries e duas opções de encaixe de saída para uma instalação flexível e segura. Projetada com acesso rápido ao filtro de combustível e aos componentes substituíveis em campo, a V35 ajuda a reduzir o tempo de inatividade e a agilizar a manutenção, para que suas operações continuem em andamento.

## O MAIOR VALOR TOTAL

### QUALIDADE

Construída para suportar aplicações difíceis, com garantia vitalícia limitada.

### DURABILIDADE

Involúcro do motor em alumínio resistente às intempéries. Bomba em ferro fundido com revestimento em pó resistente à corrosão.

### CONFIABILIDADE

O motor com proteção térmica evita o superaquecimento para uma operação segura e confiável em condições exigentes.

### FÁCIL MANUTENÇÃO

Acesso rápido à peneira e a componentes de campo substituíveis; A V35 ajuda a reduzir o tempo de inatividade e a prolongar a vida útil, mantendo as operações em andamento.

### FÁCIL INSTALAÇÃO

O adaptador de tanque incluído permite fácil instalação e inclui porta embutida para kit de quebra-vácuo.

### PROJETO SUPERIOR

Conexões O-ring à prova de vazamentos. Válvula de retenção integrada para manter a bomba escorvada.

MAIOR  
PODER  
DESUCÇÃO  
que a concorrência:



**5,5 m** de gasolina  
**4,5 m** de diesel

DESEMPENHO  
EM ALTA  
PRESSÃO



ideal para uso  
com uma  
mangueira em  
bobina, melhor  
desempenho  
com filtros e  
acessórios.

GREAT PLAINS INDUSTRIES



# V35

Bomba de alta vazão de última geração  
para aplicações estacionárias que abastecem equipamentos de grande porte

# GPRO®

DESEMPENHO DE NÍVEL  
PROFISSIONAL

O medidor de combustível QM40 é montado com segurança com o adaptador Quick-Fit de medidor de 90 graus.

Disponível separadamente ou incluído com a bomba e combinação de medidores. Kit de filtro vendido separadamente.



Combo de bomba e medidor V35+QM40 mostrado. Kit de filtro vendido separadamente.

## DESEMPENHO DE ALTO FLUXO

### RECURSOS ADICIONAIS:

- O que você precisa — abastecimento de nível profissional a 132 L/min para equipamentos pesados.
- Fornece uma bomba de transferência de combustível resistente à corrosão que suporta ambientes adversos e é testada pela Mãe Natureza para resistir às intempéries.
- Suporta o uso excessivo diário de manuseio no local de trabalho.
- Design modular Quick-Fit para acessórios que melhor se adaptam ao tamanho da bomba.
- Interruptor e capacitor substituíveis em campo sem comprometer a resistência a intempéries ou as aprovações de agências.
- Fácil acesso ao filtro de combustível: cinco minutos para limpar o filtro sem remover a bomba do tanque
- Kits de revisão e peças de reposição disponíveis para prolongar a vida útil da bomba.
- Os modelos de temperatura extrema (XT) são capazes de operar em temperaturas tão baixas quanto -40°F (-40°C)
- Dupla tensão configurável (120V/240V)

### ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)

|                                       |                    |                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Máx. taxa de fluxo:                   |                    | 132 L/min   35 GPM                                                        |
| Tensão, entrada:                      |                    | 120 V (CA) 60 Hz,<br>240 V (CA) 60 Hz<br><i>Dupla tensão configurável</i> |
| Tecnologia de bomba:                  |                    | Palheta deslizante                                                        |
| HP do motor:                          |                    | 1                                                                         |
| Pressão de descarga máx.:             |                    | Até 1,6 bar (23 PSI)                                                      |
| Cano de sucção:                       |                    | Não incluso                                                               |
| Ao nível do mar<br>70 °F<br>(21,1 °C) | Poder de sucção:   | Até 4,5 m (15 pés)                                                        |
|                                       | Poder de descarga: | Até 5,5 m (18 pés)                                                        |
| Carcaça da bomba:                     |                    | Ferro fundido e alumínio com revestimento em pó                           |
| Garantia:                             |                    | Garantia vitalícia limitada                                               |

Consulte o manual para obter instruções de fiação

Consulte as especificações  
do modelo na folha de dados

