


SLIDING RAIL ANCHOR

Part # 00201

Instruction Manual



Contents

10	Manual de instrucciones	Español
15	Manuel d'instructions	Français

- ✗ Do not throw instructions away.
- ⚠ Read and understand instructions before using this equipment.

Product Specific Applications



Fall Arrest: May be used to support a MAXIMUM 1 Personal Fall Arrest System (PFAS) for use in Fall Arrest applications.

Structure must withstand loads applied in the directions permitted by the system of at least 5,000 lb (22,2 kN) or maintain a 2:1 safety factor. Maximum permitted free fall is 6 ft (1,8 m), or up to 12 ft (3,6 m) if used in combination with equipment explicitly certified for such use.

D-rings: Dorsal.



Travel Restraint: May be used in Restraint applications. Restraint systems prevent workers from reaching the leading edge of a fall hazard. Always account for fully extended length of connecting equipment. Structure must withstand loads applied in the directions permitted by the system of at least 1,000 lb (4,4 kN). No free fall is permitted. Restraint systems may only be used on surfaces with slopes up to 4/12 (vertical/horizontal).

D-rings: Dorsal, Sternal, Hips (pairs only).

Product Capacity

- **Maximum user weight (including all clothing, tools, and equipment) is:**

ANSI: 130 - 310 lb (59-140 kg)

OSHA: 100 - 420 lb (46-190 kg)

Applicable Safety Standards

When used in accordance with these instructions and all local, state, and federal requirements, this product meets or exceeds all applicable requirements of:

- **OSHA 1910.140**
- **OSHA 1926.502**
- **ANSI Z359.18-2017**

Worker Classifications

- **Qualified Person:** A person with an accredited degree or certification, and with extensive experience or sufficient professional standing, who is considered proficient in planning/reviewing the conformity of fall protection and rescue systems.
- **Competent Person:** A highly trained and experienced person who is ASSIGNED BY THE EMPLOYER to be responsible for all elements of a fall safety program, including, but not limited to, its regulation, management, and application. A person who is proficient in identifying existing and predictable fall hazards, and who has the authority to stop work in order to eliminate hazards.
- **Authorized Person:** A person who is assigned by their employer to work around or be subject to potential existing fall hazards.

Compatibility

When making connections, eliminate all possibility of roll-out. Roll-out occurs when interference between a connector and the attachment point causes the connector gate to unintentionally open and release.

All connections must be selected and deemed compatible with the harness by a Competent Person.

All connector gates must be self-closing, self-locking, and withstand a minimum load of 3,600 lb (16 kN).

See Diagram A on page 8.

Limitations

Fall Clearance: There must be sufficient clearance below the work surface to arrest a fall before the user strikes the ground or an obstruction. When calculating fall clearance, account for free fall, maximum arrest distance, harness stretch, a minimum 2 ft (0,6 m) safety factor, swing fall, and all other applicable factors.

See Guardian Fall Clearance Calculator:
<https://guardianfall.com/digital-resources/fall-clearance-calculator>


Swing Falls: Prior to installation or use, make considerations for eliminating or minimising all swing fall hazards. Swing falls occur when the anchor is not directly above the location where a fall occurs. Always work as close to in-line with the anchor point as possible. Swing falls significantly increase the likelihood of serious injury or death in the event of a fall.

Maintenance, Cleaning, and Storage

Cleaning after use is important for maintaining the safety and longevity of the Sliding Rail Anchor. Remove all dirt, corrosives, and contaminants from the equipment before and after each use. If Sliding Rail Anchor cannot be cleaned with plain water, use mild soap and water, then rinse and wipe dry. NEVER clean Sliding Rail Anchor with corrosive substances.

When not in use or during transport, store equipment where it will not be affected by heat, light, excessive moisture, chemicals, or other degrading elements.

Components



Part # 00201

Materials

Stainless steel.

Specifications

- **Minimum Breaking Strength:**
5,000 lb (22,2 kN)
- **Minimum permitted service temperature:**
-30° F (-34° C)
- **Anchorage Connector Type**
(ANSI Z359.18) | Type A
- **Weight:** 3.75 lb (1,7 kg)

Installation and Use

Prior to installation, plan your system:

Compatible with crane or train rails from #85 - #141

Maximum opening width: 1.4375 in (3,65 cm)

⚠ WARNING! Sliding Rail Anchor **MUST NOT** be used as a permanent anchorage connector, or as a component of a horizontal lifeline system. The Sliding Rail Anchor is rated for loading in any direction provided it is installed as prescribed.

⚠ Ensure all PFAS equipment is selected and deemed compatible with Sliding Rail Anchor by Competent Person.

⚠ Make considerations for eliminating or minimizing swing fall hazards.

⚠ Ensure installation location and work surface are free of all damage, including, but not limited to, corrosion, rot, rust, debris, and sharp or abrasive edges and surfaces.

⚠ DO NOT use on headless rails.

Installation and Use

■ Step 1

Place Sliding Rail Anchor on rail and close as tightly as possible against rail.

■ Step 2

Attach carabiner to Sliding Rail Anchor carabiner connection point. Carabiner functions to both lock Sliding Rail Anchor to rail, and to provide a PFAS connection point. Must use with carabiner provided with Sliding Rail Anchor or equivalent, or equivalent, as determined by Competent Person.

■ Step 3

Attach complete and compatible PFAS, as determined by Competent Person, to Sliding Rail Anchor carabiner.

■ Step 4

If any risk exists for PFAS connector lifeline to impact the Leading Edge (LE) of the fall hazard, ensure connector is rated by the manufacturer for LE use.

Safety Information

⚠ WARNING! Failure to understand and comply with safety regulations may result in serious injury or death. Regulations included herein are not all-inclusive, are for reference only, and are not intended to replace a Competent Person's judgment or knowledge of federal or state standards.

⚠ CAUTION! Understand the definitions of those who work near, or who may be exposed to, fall hazards.

⚠ WARNING! Use of equipment in unintended applications may result in serious injury or death. Maximum 1 attachment per connection point.

Do not alter equipment.

Workplace conditions, including, but not limited to, corrosive chemicals, electrical shock, sharp objects or edges, machinery, flame/high heat, abrasive or uneven surfaces, UV exposure, and severe or prolonged weather conditions, must be assessed by a Competent Person (CP) before fall protection equipment is selected. The presence of any/all of these conditions may have negative effects on product performance or service lifetime.

The analysis of the workplace must anticipate where workers will be performing their duties, the routes they will take to reach their work, and the potential and existing fall hazards they may be exposed to. Fall protection equipment must be chosen by a CP. Selections must account for all potential hazardous workplace conditions. All fall protection equipment should be purchased new and in an unused condition.

Fall protection systems must be selected and installed under the supervision of a CP, and used in a compliant manner. The system must be designed in a manner compliant with all federal, state, and safety regulations. Forces applied to anchors must be calculated by a CP.

Harnesses and connectors selected must be compliant with manufacturer's instructions, and must be of compatible size and configuration. Snap hooks, carabiners, and other connectors must be selected and applied in a compatible fashion. All risk of disengagement must be eliminated. All snap hooks and carabiners must be self-locking and self-closing, and must never be connected to each other.

See Diagram A on page 8.

A pre-planned rescue procedure in the case of a fall is required. The rescue plan must be project-specific. The rescue plan must allow for employees to rescue themselves, or provide an alternative means for their prompt rescue to minimise post fall suspension time. Store rescue equipment in an easily accessible and clearly marked area.

Training of Authorized Persons (APs) to correctly erect, disassemble, inspect, maintain, store, and use equipment must be provided by a CP. Training must include the ability to recognise fall hazards, minimise the likelihood of fall hazards, and the correct use of personal fall arrest systems.

NEVER use fall protection equipment of any kind to hang, lift, support, or hoist tools or equipment, unless explicitly certified for such use.

Equipment subjected to forces of fall arrest must immediately be removed from use.

Age, fitness, and health conditions can seriously affect the worker should a fall occur. Consult a doctor if there is any reason to doubt a user's ability to safely withstand fall arrest forces or perform set-up of equipment. Pregnant women and minors MUST NOT use this equipment.

Physical harm may still occur even if fall safety equipment functions correctly. Sustained post-fall suspension may result in serious injury or death. Use trauma relief straps to reduce the effects of suspension trauma.

Labels

1



GUARDIAN

**SLIDING RAIL
ANCHOR**

Serial #:

Part #: 00201

DOM:

90705 Rev C Made in China

2

WARNING! READ LABELS CAREFULLY BEFORE USING!

MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS INCLUDED AT TIME OF SHIPMENT MUST BE FOLLOWED AT ALL TIMES FOR PROPER USE, MAINTENANCE, AND INSPECTION. ALTERATION, ABUSE, OR MISUSE OF THIS PRODUCT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

DO NOT REMOVE LABELS!

3

User must inspect prior to each use. Competent Person must inspect at least every 12 months. Competent Person to initial year and month of inspection.

Date of
First Use:

Initials:

Date:

4

ANSI Z359.18-2017, OSHA 1910.140, and OSHA 1926.502.
Type A anchorage connector.

Maximum 1 connection per Sliding Rail Anchor.

Capacity Range: ANSI 130-310 lb (59-140 kg)

OSHA 100-420 lb (46 - 190 kg)

Minimum Breaking Strength: 5,000 lb (MBS).

Minimum Service Temperature: -30° F (-34° C)

Materials: stainless steel.

Always use with compatible equipment, possibly including lanyard for tie-off at foot level.

ONLY MAKE COMPATIBLE CONNECTIONS.

1

Sliding Rail Anchor

Part #: 00201

Serial #:

Date of Manufacture:

90705 (Rev. C) Made in China

2

Warning! Read labels carefully before using! Manufacturer's instructions included at time of shipment must be followed at all times for proper use, maintenance, and inspection. Alteration, abuse, or misuse of this product may result in serious injury or death. Do not remove labels!

3

User must inspect prior to each use. Competent Person must inspect at least every 12 months. Competent Person to initial year and month of inspection. Inspection Grid.

4

ANSI Z359.18-2017, OSHA 1910.140, and OSHA 1926.502.

Type A anchorage connector.

Maximum 1 connection per Sliding Rail Anchor.

Capacity Range:

ANSI 130-310 lb (59-140 kg)

OSHA 100-420 lb (46 - 190 kg)

Minimum Breaking Strength:
5,000 lb (MBS).


Minimum Service Temperature:
-30° F (-34° C)

Materials: stainless steel.

Always use with compatible equipment, possibly including lanyard for tie-off at foot level.

ONLY MAKE COMPATIBLE CONNECTIONS.

Diagram A - Connections



Inspection

Prior to EACH use, inspect Sliding Rail Anchor for deficiencies, including, but not limited to, corrosion, deformation, pits, burrs, rough surfaces, sharp edges, cracking, rust, paint build-up, excessive heating, alteration, broken stitching, fraying, and missing or illegible labels. **IMMEDIATELY remove Sliding Rail Anchor from service if defects or damage are found, or if exposed to forces of fall arrest.**

Ensure that applicable work area is free of all damage, including, but not limited to, debris, rot, rust, decay, cracking, and hazardous materials. Ensure that work area will support the application-specific minimum loads set forth in this manual. Work area **MUST** be stable.

At least every 12 months, a Competent Person (CP) other than the user must inspect anchor.

See Inspection Log on page 9.

Inspections MUST be recorded in inspection log in instruction manual and on equipment inspection grid label. The CP must sign their initials in the box corresponding to the month and year the inspection took place.

During inspection, consider all applications and hazards the harness has been subjected to.

Product lifetime is indefinite as long as it passes pre-use and CP inspections.

This inspection log must be specific to one Anchor. Separate inspection logs must be used for each Anchor. All inspection records must be made visible and available to all users at all times. If equipment fails inspection it must be discarded immediately.

[illegible]

ANCLAJE PARA BARANDAL DESLIZANTE

N.º DE PIEZA: 00201

Manual de Instrucciones

✗ **No tire las instrucciones.**

⚠ **Lea y comprenda las instrucciones antes de utilizar este equipo.**

Clasificación de trabajadores

- **Persona cualificada:** Persona con titulación o certificación acreditada y con amplia experiencia o prestigio profesional suficiente que se considera competente en la planificación/visión de la conformidad de los sistemas de rescate y de protección contra caídas.
- **Persona capacitada:** Una persona altamente capacitada y experimentada a quien el EMPLEADOR ASIGNA la responsabilidad de todos los elementos de un programa de seguridad contra caídas, incluyendo, entre otros, su reglamentación, gestión y aplicación. Una persona capacitada para identificar los peligros de caídas existentes y previsible, y que tenga autoridad para detener el trabajo con el fin de eliminar los peligros.
- **Persona autorizada:** Una persona a la que su empleador le asigna la tarea de trabajar en torno a riesgos de caídas potenciales o existentes, o que está sujeta a los mismos.

Aplicaciones específicas del producto



Detención de caídas: Puede utilizarse para soportar un MÁXIMO de 1 persona en un equipo de protección individual contra caídas (**PFAS, por sus siglas en inglés**) en aplicaciones de detención de caídas. La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 5,000 lb (22.2 kN) o mantener un factor de seguridad de 2:1. La caída libre máxima permitida es de 6 pies (1.8 m) o de hasta 12 pies (3.6 m) si se utiliza en combinación con equipos explícitamente certificados para tal uso.

Anillos D: **dorsal.**



Sujeción de desplazamiento: Puede utilizarse en aplicaciones de sujeción. Los sistemas de sujeción impiden que un trabajador alcance el borde libre cuando hay peligro de caída. Siempre hay que tener en cuenta la longitud total del equipo de amarre. La estructura debe soportar cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 1,000 lb (4.4 kN). No permiten la caída libre. Solo pueden utilizarse sistemas de sujeción en superficies con pendientes de hasta 4/12 (vertical/horizontal). Anillos D: **dorsal, esternal, caderas (sólo pares).**

Normas de seguridad aplicables

Cuando se utiliza de acuerdo con estas instrucciones y todos los requisitos locales, estatales y federales, este producto cumple o supera todos los requisitos aplicables de:

- OSHA 1910.140
- OSHA 1926.502
- ANSI Z359.18-2017

Capacidad del producto

- **El peso máximo del usuario (incluyendo toda la ropa, herramientas y equipo) es de:**

ANSI: 130 - 310 lb (59-140 kg)

OSHA: 100 - 420 lb (46-190 kg)

Limitaciones

Espacio libre de caída: Debe haber suficiente espacio libre por debajo de la superficie de trabajo para detener una caída antes de que el usuario haga contacto con el suelo o un obstáculo. Al calcular el espacio libre de caída, hay que tener en cuenta la caída libre, la distancia máxima de detención, el estiramiento del arnés, un factor de seguridad mínimo de 2' (0,6 m), la caída con oscilación y todos los demás factores aplicables.

Ver la calculadora de espacio libre de caída de Guardian:
<https://guardianfall.com/digital-resources/fall-clearance-calculator>

Caídas con oscilación: Antes de la instalación o el uso, tenga en cuenta la eliminación o reducción al mínimo de todos los riesgos de caída con oscilación. Las caídas con oscilación se producen cuando el anclaje no está directamente por encima del lugar donde se produce la caída. Trabaje siempre lo más cerca posible del punto de anclaje. Las caídas con oscilación aumentan considerablemente la probabilidad de que se produzcan lesiones graves o la muerte en caso de caída.

Compatibilidad

Al realizar las conexiones, evite cualquier posibilidad de que se produzca un desenganche. El desenganche se produce cuando una interferencia entre un gancho y el punto de anclaje hace que la compuerta del gancho se abra y se suelte de forma no intencionada.

La persona capacitada debe seleccionar todas las conexiones de forma que sean compatibles con este equipo.

Todas las compuertas de los conectores deben cerrarse y bloquearse automáticamente y soportar una carga mínima de 3,600 lb (16 kN).

Ver esquema A de la página 8.

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

La limpieza después del uso es importante para preservar la seguridad y la duración del anclaje para barandal deslizante. Es necesario eliminar toda la suciedad y los elementos corrosivos y contaminantes del equipo antes y después de cada uso. Si el anclaje para barandal deslizante no se puede limpiar con agua corriente, utilice un jabón suave y agua y, a continuación, enjuague y seque con un paño. NUNCA se debe limpiar el anclaje para barandal deslizante con sustancias corrosivas.

Cuando no se esté utilizando o durante su traslado, guarde el equipo en un lugar en el que no reciba calor, luz y humedad excesivos y en el que no entre en contacto con productos químicos u otros elementos degradantes.

Especificaciones

- **Resistencia mínima a la rotura:**
5000 lb (22,2 kN)
- **Rango de temperatura de servicio permitida:** -30° F (-34° C)
- **Tipo de conector del anclaje**
(ANSI Z359.18) | Tipo A
- **Peso:** 3.75 lb (1,7 kg)

Materiales

Acero inoxidable.

Instalación y uso

Antes de la instalación, planifique su sistema:

Compatible con carriles de rodadura o tren de #85 a #141

Ancho máximo de apertura: 1.4375 pulg.

⚠ ADVERTENCIA: El anclaje para barandal deslizable NO DEBE utilizarse como conector de anclaje permanente ni como componente de un sistema de línea de vida horizontal. El anclaje para barandal deslizable soporta cargas en cualquier dirección siempre que se instale según lo indicado.

⚠ Asegúrese de que la persona capacitada seleccione todos los equipos PFAS de forma que sean compatibles con el anclaje para barandal deslizable.

⚠ Tenga en cuenta la eliminación o reducción al mínimo de los riesgos de caída con oscilación.

⚠ Asegúrese de que el lugar de instalación y la superficie de trabajo estén libres de todo tipo de daños, incluidos, entre otros, corrosión, putrefacción, óxido, residuos y superficies y bordes afilados o abrasivos.

⚠ NO utilizar en travesaños sin cabezal.

■ Paso 1

Colocar el anclaje para barandal deslizable sobre el travesaño y ciérrelo lo más ajustado posible contra el mismo.

■ Paso 2

Coloque el mosquetón en el punto de conexión del mosquetón del anclaje para barandal deslizable. El mosquetón sirve tanto para fijar el anclaje para barandal deslizable al travesaño como para proporcionar un punto de conexión para el equipo PFAS. Debe utilizarse con el mosquetón suministrado con el anclaje para barandal deslizable o equivalente, según lo determine la persona capacitada.

■ Paso 3

Conecte el equipo PFAS completo y compatible al mosquetón del anclaje para barandal deslizable, según lo determine una persona capacitada.

■ Paso 4

Si hay algún riesgo de que la línea de vida del conector del PFAS afecte al borde delantero (LE) del peligro de caída, asegúrese de que el conector esté homologado por el fabricante para su uso en LE.

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA: La falta de comprensión y el incumplimiento de las normas de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte. Las normativas incluidas en este documento no son exhaustivas, son solo de referencia y no pretenden sustituir el dictamen de una persona capacitada o el conocimiento de las normas federales o estatales.

⚠ ATENCIÓN: Comprenda las definiciones de las personas que trabajan cerca o que pueden estar expuestas a peligros de caídas.

⚠ ADVERTENCIA: El uso de equipos en aplicaciones no deseadas puede provocar lesiones graves o la muerte. Máximo 1 accesorio por punto de conexión.

No modifique el equipo.

Antes de seleccionar el equipo de protección contra caídas, una persona capacitada debe comprobar las condiciones del lugar de trabajo, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, productos químicos corrosivos, descargas eléctricas, objetos o bordes afilados, maquinaria, llama/calor elevado, superficies abrasivas o irregulares, exposición a los rayos UV y condiciones meteorológicas severas o prolongadas. La presencia de alguna o todas estas condiciones puede tener efectos negativos sobre el rendimiento del producto o la vida útil del servicio.

Durante el análisis del lugar de trabajo se debe tener en cuenta el lugar donde los trabajadores realizarán sus tareas, las rutas que tomarán para llegar a su trabajo y los riesgos de caída potenciales y existentes a los que pueden estar expuestos. La persona capacitada será la encargada de elegir el equipo de protección contra caídas. La elección debe tener en cuenta todas las posibles condiciones peligrosas del lugar de trabajo. Todos los equipos de protección contra caídas deben comprarse íntegramente nuevos y sin usar.

Los sistemas de protección contra caídas deben elegirse e instalarse con la supervisión de una persona capacitada, así como utilizarse siguiendo las normas. El sistema debe estar diseñado de manera que cumpla con todas las normativas federales, estatales y de seguridad. La persona capacitada deberá calcular las fuerzas aplicadas a los anclajes.

Los arneses y conectores seleccionados deben cumplir las instrucciones del fabricante y tener un tamaño y configuración compatibles. Los ganchos de seguridad, mosquetones y otros conectores deben seleccionarse y colocarse de manera compatible. Es necesario eliminar cualquier riesgo de que se produzca un desenganche. Todos los ganchos de seguridad y mosquetones deben ser de cierre automático y nunca deben estar conectados entre sí.

Ver esquema A de la página 8.

Es necesario disponer de un procedimiento de rescate previamente planificado en caso de caída. El plan de rescate debe ser específico del proyecto. El plan de rescate debe permitir que los empleados se rescaten a sí mismos o proporcionar un medio alternativo para su rápido rescate para minimizar el tiempo de suspensión posterior a la caída. Guarde el equipo de rescate en una zona de fácil acceso y con señalización clara.

La persona capacitada impartirá una formación a las personas autorizadas para montar, desmontar, inspeccionar, mantener, almacenar y utilizar correctamente el equipo. La capacitación debe incluir habilidades para reconocer los riesgos de caída y minimizar su probabilidad, así como el uso correcto de los equipos de protección individual contra caídas.

No utilice NUNCA equipos de protección contra caídas de ningún tipo para colgar, levantar, sostener o elevar herramientas o equipos, a menos que esté certificado de forma específica para tal uso.

Los equipos que se hayan visto sometidos a fuerzas de detención de caídas deberán retirarse inmediatamente de su uso.

En caso de producirse una caída, la edad, el estado físico y las condiciones de salud podrían afectar gravemente al trabajador. Consulte con un médico en caso de que haya motivos para dudar de la capacidad de un usuario para soportar con seguridad las fuerzas de detención de caídas o para realizar la puesta a punto del equipo. Las mujeres embarazadas y los menores NO DEBEN utilizar este equipo.

Pueden producirse daños físicos incluso si el equipo de protección contra caídas funciona correctamente. Una suspensión prolongada tras una caída puede provocar lesiones graves o la muerte. Utilice cintas antitrauma para reducir los efectos del trauma por suspensión.

Etiquetas

Ver las etiquetas de la página 8.

1

Anclaje para barandal deslizante
Número de pieza: 00201
N.º de serie:
Fecha de fabricación:
90705 (Rev. C) Hecho en China

2

Advertencia: ¡Lea las etiquetas con atención antes de usar el producto! Las instrucciones del fabricante incluidas en el envío deben seguirse en todo momento para garantizar un uso, mantenimiento e inspección adecuados. La alteración, el abuso o el uso indebido de este producto puede provocar lesiones graves o la muerte. No quitar las etiquetas.

3

El usuario debe realizar una inspección antes de cada uso. Una persona capacitada debe inspeccionar al menos cada 12 meses. La persona capacitada debe firmar con sus iniciales el mes y el año en que se realizó la inspección. Tabla de inspección.

4

ANSI Z359.18-2017, OSHA 1910.140 y OSHA 1926.502.
Conector de anclaje tipo A.
Máximo 1 conexión por anclaje para barandal deslizante.
Rango de capacidad: ANSI 130-310 lb (59 - 140 kg) OSHA 100-420 lb (46 - 190 kg)
Resistencia mínima a la rotura: 5,000 lb (MBS).
Temperatura mínima de servicio: -30 °F (-34 °C)
Materiales: acero inoxidable.
Utilizar siempre con equipos compatibles, incluyendo en lo posible una línea para amarrarla a la altura de los pies.
REALICE SOLO CONEXIONES COMPATIBLES.

Inspección

Antes de CADA uso, inspeccione el anclaje para barandal deslizante para comprobar si existen fallas, incluyendo, entre otros, corrosión, deformaciones, picaduras, rebabas, superficies ásperas, bordes afilados, grietas, óxido, acumulaciones de pintura, calentamiento excesivo, alteraciones, costuras rotas, zonas deshilachadas, ausencia de etiquetas o etiquetas ilegibles. **Retire DE INMEDIATO el anclaje para barandal deslizante si se detectan defectos o daños o si se ha visto expuesto a fuerzas de detención de caídas.**

Asegúrese de que la zona de trabajo correspondiente no presente daños, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, restos, putrefacción, óxido, deterioro, grietas y materiales peligrosos. Asegúrese de que la zona de trabajo soportará las cargas mínimas específicas de la aplicación establecidas en este manual. La zona de trabajo DEBE ser estable.

Una persona capacitada que no sea el usuario deberá inspeccionar el anclaje como mínimo cada 12 meses.

Véase el registro de inspección de la página 9.

Las inspecciones DEBEN plasmarse en el registro de inspecciones del manual de instrucciones y en la etiqueta de la tabla de inspección del equipo. La persona capacitada debe firmar con sus iniciales en la casilla correspondiente al mes y al año en que se realizó la inspección.

Durante la inspección, hay que tener en cuenta todas las aplicaciones y peligros a los que se ha sometido el arnés.

La vida útil del producto es indefinida, siempre y cuando pase las inspecciones previas al uso y de la persona capacitada.

Este registro de inspección debe ser específico para un anclaje. Se deben utilizar registros de inspección independientes para cada anclaje. Los registros de inspección deben estar visibles y a disposición de todos los usuarios en todo momento. Si el equipo no pasa la inspección, debe desecharse de inmediato.

ANCRAGE POUR RAIL COULISSANT

N° des pièces : 00201

Manuel d'instructions

- ✗ **Ne jetez pas ces instructions.**
- ⚠ **Lisez et comprenez les instructions avant d'utiliser cet équipement.**

Classifications des travailleurs

- **Personne qualifiée** : Une personne titulaire d'un diplôme ou d'une certification accrédités et possédant une vaste expérience ou jouissant d'une réputation professionnelle adéquate, qui est considérée comme compétente en matière de planification et d'examen de la conformité des systèmes de protection contre les chutes et des systèmes de sauvetage.
- **Personne compétente** : Une personne hautement qualifiée et expérimentée qui est DÉSIGNÉE PAR L'EMPLOYEUR comme responsable de tous les éléments d'un programme de protection contre les chutes, y compris, mais sans s'y limiter, sa réglementation, sa gestion et sa mise en œuvre. Personne compétente dans l'identification des risques de chute existants et prévisibles, et qui a le pouvoir de faire interrompre le travail afin d'éliminer ces risques.
- **Personne autorisée** : Une personne chargée par son employeur de travailler dans un environnement présentant des risques de chute ou personne exposée à de tels risques.

Capacité du produit

- **Le poids maximal de l'utilisateur (y compris les vêtements, les outils et l'équipement) est de :**

ANSI: 130 - 310 lb (59-140 kg)

OSHA: 100 - 420 lb (46-190 kg)

Applications spécifiques du produit



Arrêt de chute : peut être utilisé pour supporter AU MAXIMUM 1 système personnel d'arrêt de chute (**PFAS, Personal Fall Arrest System**) dans

le cadre d'applications d'arrêt de chute. La structure doit résister à des charges appliquées dans les directions autorisées par le système d'au moins 5 000 lb (22,2 kN) ou maintenir un facteur de sécurité de 2:1. La chute libre maximale autorisée est de 6 pi (1,8 m) ou de 12 pi (3,6 m) dans le cadre d'une utilisation en combinaison avec un équipement explicitement certifié pour un tel usage.

Anneaux en D : **dorsal**.



Limitation de déplacement : peut être utilisé dans les applications de retenue. Les systèmes de retenue empêchent les travailleurs d'atteindre un

bord non sécurisé présentant un risque de chute. Il faut toujours tenir compte de la longueur totale de l'équipement de connexion. La structure doit résister à des charges appliquées dans les directions autorisées par le système d'au moins 1 000 lb (4,4 kN). Aucune chute libre n'est autorisée. Les systèmes de retenue ne peuvent être utilisés que sur des surfaces dont la pente ne dépasse pas les 4/12 (vertical/horizontal).

Anneaux en D : **dorsal, sternal, hanches** (paires uniquement).

Normes de sécurité applicables

Ce produit, lorsqu'il est utilisé conformément à ces instructions et à toutes les exigences locales, nationales et fédérales, satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables des normes suivantes :

- **OSHA 1910.140**
- **OSHA 1926.502**
- **ANSI Z359.18-2017**

Limites

Dégagement en cas de chute : L'espace libre sous la surface de travail doit être suffisant pour arrêter une chute avant que l'utilisateur ne heurte le sol ou un obstacle. Lors du calcul du dégagement en cas de chute, tenez compte de la chute libre, de la distance d'arrêt maximale, de l'éirement du harnais, d'un facteur de sécurité minimal de 2 pi (0,6 m), de la chute avec balancement et de tous les autres facteurs applicables.

Voir le calculateur de dégagement de la chute de Guardian :
<https://guardianfall.com/digital-resources/fall-clearance-calculator>

Chutes pendulaires : Avant l'installation ou l'utilisation, il faut veiller à éliminer ou à minimiser tous les risques de chute pendulaire. Les chutes pendulaires se produisent lorsque l'ancrage n'est pas directement au-dessus de l'endroit où se produit la chute. Travaillez toujours aussi près que possible de la verticale du point d'ancrage. Les chutes pendulaires augmentent considérablement le risque de blessures graves ou de décès en cas de chute.

Compatibilité

Lors de la réalisation des connexions, éliminez toute possibilité de déroulement. Le déroulement se produit lorsqu'une interférence entre un connecteur et le point de fixation entraîne l'ouverture et le relâchement involontaires de la barrière du connecteur.

Toutes les connexions doivent être sélectionnées et reconnues compatibles avec le harnais par une personne compétente.

Tous les dispositifs de connexion doivent se fermer et se verrouiller automatiquement et résister à une charge minimale de 3 600 lb (16 kN).

Voir le diagramme A, page 8.

Entretien, nettoyage et stockage

Le nettoyage après utilisation est important pour maintenir la sécurité et la longévité de l'ancrage pour rail coulissant. Nettoyez l'équipement de toute salissure, de tout produit corrosif et de tout contaminant avant et après chaque utilisation. Si l'ancrage pour rail coulissant ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utilisez un savon doux et de l'eau, puis rincez et essuyez. NE nettoyez JAMAIS l'ancrage pour rail coulissant avec des substances corrosives.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou pendant le transport, rangez-le à l'abri de la chaleur, de la lumière, de l'humidité excessive, des produits chimiques ou de toute autre substance dégradante.

Spécifications

- **Force de rupture minimale : 5 000 lb (22,2 kN)**
- **Plage de températures de service permises : -30 °F (-34 °C)**
- **Type de connecteur d'ancrage (ANSI Z359.18) | Type A**
- **Poids : 3.75 lb (1,7 kg)**

Matériaux

Acier inoxydable.

Installation et utilisation

Planifiez votre système avant toute installation :

Compatible avec les rails de grue ou de train des numéros 85 à 141

Largeur d'ouverture maximale : 3,65 cm (1,4375 po).

⚠ AVERTISSEMENT! L'ancrage pour rail coulissant NE DOIT PAS être utilisé comme connecteur d'ancrage permanent ou comme élément d'un système de ligne de vie horizontale. L'ancrage pour rail coulissant est conçu pour le chargement dans n'importe quelle direction, à condition qu'il soit installé conformément aux prescriptions.

⚠ Assurez-vous que tous les équipements du système personnel d'arrêt de chute sont sélectionnés et jugés compatibles avec l'ancrage pour rail coulissant par la personne compétente.

⚠ Prenez des mesures pour éliminer ou réduire les risques de chute pendulaire.

⚠ Assurez-vous que le site d'installation et la surface de travail sont exempts de tout dommage, y compris, mais sans s'y limiter, de corrosion, de pourriture, de rouille, de débris et de bords et surfaces tranchants ou abrasifs.

⚠ NE l'utilisez PAS sur des rails sans tête.

■ Étape 1

Placez l'ancrage pour rail coulissant sur le rail et serrez-le autant que possible contre celui-ci.

■ Étape 2

Fixez le mousqueton au point d'ancrage du rail coulissant. Le mousqueton sert à la fois de verrou pour l'ancrage pour rail coulissant et de point d'ancrage pour le système personnel d'arrêt de chute. L'ancrage pour rail coulissant doit être utilisé avec le mousqueton fourni ou un mousqueton jugé équivalent par la personne compétente.

■ Étape 3

Fixez le système personnel d'arrêt de chute jugé complet et compatible par la personne compétente au mousqueton de l'ancrage pour rail coulissant.

■ Étape 4

S'il existe un risque de contact entre la ligne de vie du système personnel d'arrêt de chute et le bord d'attaque en cas de chute, assurez-vous que le connecteur est homologué par le fabricant pour être utilisé dans ces conditions.

Informations sur la sécurité

⚠ Avertissement! Le fait de ne pas comprendre et de ne pas respecter les règles de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Les réglementations incluses dans le présent document ne sont pas exhaustives, sont fournies à titre de référence uniquement et ne sont pas destinées à remplacer le jugement d'une Personne compétente ou sa connaissance des normes fédérales ou nationales.

⚠ Attention! Il est nécessaire de comprendre les définitions des personnes qui travaillent à proximité des risques de chute ou qui peuvent y être exposées.

⚠ Avertissement! L'utilisation de l'équipement dans des applications non prévues peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Maximum 1 dispositif de fixation par point de connexion.

Ne modifiez pas l'équipement.

Les conditions du lieu de travail, y compris, mais sans s'y limiter, les produits chimiques corrosifs, les chocs électriques, les objets ou bords tranchants, les machines, les flammes/la chaleur élevée, les surfaces abrasives ou inégales, l'exposition aux UV et les conditions météorologiques sévères ou prolongées, doivent être évaluées par une Personne compétente avant que l'équipement de protection contre les chutes ne soit sélectionné. La présence de l'une ou l'autre de ces conditions peut avoir des effets négatifs sur les performances du produit ou sa durée de vie.

L'analyse du lieu de travail doit prévoir les endroits où les travailleurs exerceront leurs fonctions, les itinéraires qu'ils emprunteront pour se rendre à leur travail et les risques de chute potentiels et existants auxquels ils peuvent être exposés. L'équipement de protection contre les chutes doit être choisi par une Personne compétente. Le choix doit tenir compte de toutes les conditions de travail potentiellement dangereuses. Tous les équipements de protection contre les chutes doivent être achetés neufs et non utilisés.

Les systèmes de protection contre les chutes doivent être sélectionnés et installés sous la supervision d'une Personne compétente, et utilisés de manière conforme. Les systèmes de protection contre les chutes doivent être conçus de manière à être conformes à toutes les réglementations fédérales, nationales et de sécurité. Les forces appliquées aux ancrages doivent être calculées par une Personne compétente.

Les harnais et les connecteurs choisis doivent être conformes aux instructions du fabricant, et doivent être compatibles en taille comme en configuration. Les crochets, mousquetons et autres connecteurs doivent être choisis et mis en œuvre avec le souci de la compatibilité. Tout risque de déverrouillage involontaire doit être éliminé. Tous les crochets et mousquetons doivent être à verrouillage et fermeture automatiques, et ne doivent jamais être accrochés les uns aux autres.

Voir le diagramme A, page 8.

Une procédure de sauvetage planifiée en cas de chute est requise. Le plan de sauvetage doit être spécifique au projet. Le plan de sauvetage doit permettre aux employés d'assurer eux-mêmes leur sauvetage, ou fournir un moyen alternatif pour leur sauvetage rapide afin de réduire au minimum le temps de suspension après la chute. Rangez les équipements de secours dans un endroit facilement accessible et clairement indiqué.

La formation des Personnes autorisées à monter, démonter, inspecter, entretenir, stocker et utiliser correctement l'équipement doit être assurée par une Personne compétente. La formation doit inclure la capacité à reconnaître les risques de chute, à réduire au minimum la probabilité des risques de chute et à utiliser correctement les systèmes personnels d'arrêt des chutes.

N'utilisez JAMAIS d'équipement de protection contre les chutes, quel qu'il soit, pour suspendre, soulever, soutenir ou hisser des outils ou des équipements, à moins qu'il ne soit explicitement certifié pour une telle utilisation.

Les équipements soumis à des forces d'arrêt de chute doivent être immédiatement mis hors service.

L'âge, la condition physique et l'état de santé peuvent avoir des conséquences graves pour le travailleur en cas de chute. Consultez un médecin en cas de doute sur la capacité d'un utilisateur à résister et à absorber en toute sécurité les forces d'arrêt des chutes ou à effectuer le réglage de l'équipement. Les femmes enceintes et les mineurs NE DOIVENT PAS utiliser cet équipement.

Des dommages corporels peuvent survenir même si l'équipement de sécurité antichute fonctionne correctement. Une suspension prolongée après une chute peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Utilisez les sangles anti-trauma pour réduire les effets des traumatismes subis pendant la suspension.

Étiquettes

Voir étiquettes, page 8.

1

Ancrage pour rail coulissant
N° de pièce : 0201
N° de série :
Date de fabrication :
90705 (Rév. C) Fabriqué en Chine

2

Avertissement! Veuillez lire attentivement les étiquettes avant utilisation. Pour une utilisation, un entretien et une inspection appropriés, les instructions du fabricant fournies à la livraison doivent être suivies à tout moment. Toute altération, utilisation abusive ou tout détournement de ce produit peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Ne retirez pas les étiquettes.

3

L'utilisateur doit inspecter l'équipement avant chaque utilisation. Une personne compétente doit inspecter l'équipement au moins tous les 12 mois. La personne compétente doit consigner l'année et le mois de l'inspection. Grille d'inspection.

4

ANSI Z359.18-2017, OSHA 1910.140 et OSHA 1926.502.
Connecteur d'ancrage de type A.
Maximum 1 connexion par ancrage pour rail coulissant.
Plage de capacités : ANSI 59 à 140 kg (130 à 310 lb) OSHA 46 à 190 kg (100 à 420 lb)
Force de rupture minimale :
2 267 kg (5 000 lb).
Température minimale de service :
-34 °C (-30 °F)
Matériaux : acier inoxydable.
Utilisez l'outil toujours avec un équipement compatible, y compris éventuellement une longe pour l'ancrage au niveau des pieds.
N'ÉTABLISSEZ QUE DES CONNEXIONS COMPATIBLES.

Inspection

Avant CHAQUE utilisation, inspectez l'ancrage pour rail coulissant afin de détecter toute défectuosité, y compris, mais sans s'y limiter, de la corrosion, de la déformation, des piqûres, des bavures, des surfaces rugueuses, des bords tranchants, des fissures, de la rouille, l'accumulation de peinture, tout échauffement excessif, toute altération, des coutures cassées, tout effilochage et des étiquettes manquantes ou illisibles. **Retirez IMMÉDIATEMENT l'ancrage pour rail coulissant du service en cas de défauts ou dommages, ou s'il a été exposé à des forces d'arrêt de chute.**

Veillez à ce que la zone de travail concernée soit exempte de tout dommage, notamment mais sans s'y limiter, débris, pourriture, rouille, dégradations, fissures et matières dangereuses. Assurez-vous que la zone de travail supporte les charges minimales spécifiques à l'application définies dans le présent manuel. La zone de travail DOIT être stable.

Au moins tous les 12 mois, une personne compétente autre que l'utilisateur doit inspecter l'ancrage.

Voir le journal d'inspection à la page 9.

Les inspections DOIVENT être consignées dans le journal d'inspection figurant dans le manuel d'instructions et sur l'étiquette de la grille d'inspection de l'équipement. La personne compétente doit apposer ses initiales dans la case correspondant au mois et à l'année de l'inspection.

Lors de l'inspection, tenez compte de toutes les applications et de tous les risques auxquels le harnais a été soumis.

La durée de vie du produit est indéfinie tant qu'il passe avec succès les inspections de la personne compétente avant son utilisation.

Ce journal d'inspection doit être spécifique à chaque ancrage. Chaque ancrage doit avoir son propre journal d'inspection bien distinct des autres. Tous les registres d'inspection doivent être visibles et accessibles à tous les utilisateurs à tout moment. Si l'équipement ne satisfait pas aux exigences de l'inspection, il doit être mis au rebut immédiatement.



USA

607 East Sam Houston Parkway South
Suite 800
Pasadena, TX 77503
800 466 6385
customer.service@guardianfall.com

CANADA

580 Notre Dame Avenue, Unit 16
Sudbury, ON
P3C 5L2
800 466 6385
customer.service@guardianfall.com

WARRANTY: Guardian warrants to Buyer that all products are free from defects in material, workmanship, and design (if a Supplier-responsible design), however this warranty does not cover conditions resulting from normal wear and tear, neglect, abuse, accident or otherwise. Guardian's obligations under this warranty apply for the lifetime of the products and are limited to the replacement of product only. This warranty is not transferable to any other Guardian service and does not apply to product that is resold after having been put into service. No other person, firm, entity, or the like is authorized to assume or assign for Guardian any other liability in connection with the sale or use of Guardian's products. Furthermore, this warranty is void if any product is changed or altered in any way, or if the product is used in a manner other than for which it is intended. There are no implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, which are specifically disclaimed.