

Aquascape's Black Silicone sealant is designed to form a water-tight seal on skimmers and Biofalls® Filters.

Note: Refer to the Biofalls® Filter and skimmer filter installation manual for installation steps. Allow silicone to dry for 30 minutes before allowing contact with water.

Le scellant à la silicone d'Aquascape est conçu pour former un joint imperméable avec l'écumoire et le filtre Biofalls®.

Note : Consulter le manuel d'installation du filtre d'écumoire et du Biofalls® pour connaître les étapes d'installation. Le scellant doit sécher pendant 30 minutes avant tout contact avec l'eau.

El sellador Black Silicone de Aquascape está diseñado para formar un sello hermético en el desnatador y el filtro Biofalls®.

Nota: Consulte el manual de instalación del filtro Biofalls y del filtro de la espumadera para ver los pasos de instalación. Deje secar el silicon por 30 minutos antes de ponerlo en contacto con el agua.

WARNING

CONTENTS:

7631-86-9 silica, amorphous, fumed, 4253-34-3, methyltriacetoxysilane, 17689-77-9 ethyltriacetoxysilane, 70131-67-8 polydimethylsiloxane, hydroxy terminated, polydimethylsiloxane 63148-62-9

Volatile Organic Content (VOC): 30 grams/liter
Refer to Data Safety Sheet for detailed information and NFPA listings - www.aquascapeinc.com



CAUTION: UNCURED SEALANT CAUSES IRRITATION. Avoid contact with eyes and skin. Contact lens wearers take appropriate precautions. IN CASE OF CONTACT, flush eyes with water. Call physician. Remove from skin with a dry cloth or paper towel. Use in well ventilated area. Do not breath in vapor. May cause lung irritation. Sealant releases acetic acid (vinegar-like odor) during cure. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.


MISE EN GARDE : Le contact avec le scellant non séché peut causer une irritation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Les porteurs de lentilles cornéennes doivent prendre les précautions appropriées. EN CAS DE CONTACT : Yeux : rincer à l'eau claire et consulter un médecin. Peau : essuyer avec un linge sec ou un essuie-tout. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Peut causer une irritation des poumons. Le scellant émet de l'acide acétique (odeur de vinaigre) durant le séchage. GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

PRECAUCIÓN: Al contacto, el sellador no curado causa irritación. Evite el contacto con ojos y piel. Las personas que usan lentes de contacto deben tomar las precauciones pertinentes. EN CASO DE CONTACTO: Con los ojos: enjuáguelos con agua. Acuda al doctor. Con la piel: retírelo de la piel con un trapo seco o una toalla de papel. Use en un área bien ventilada. No te aliento en vapor. Puede causar irritación de los pulmones. El sellador libera ácido acético (tiene un olor similar al del vinagre) durante el curado. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



©2015 Aquascape, Inc.
Made in U.S.A.
St. Charles, IL 60174 • Concord, ON L4K 5T2
(866) 877-6637
All Worldwide Rights Reserved
Fabriqué aux États-Unis
Tous droits réservés mondialement
Hecho en EE.UU.
Todos los derechos reservados
en todo el mundo

www.aquascapeinc.com



Item/Article/Artículo #29186
Rev 5/15

8

PROFESSIONAL GRADE

Aquascape **PRO**
Professional Grade Products

BLACK SILICONE

Sealant for Ponds

- Safe for fish
- Easy to use
- Forms a water-tight seal
- Seals liner to Biofalls® Filters and skimmer filters

Scellant pour construction de bassins

- Sans danger pour les poissons
- Facile à utiliser
- Forme un joint imperméable
- Joint hermétiquement la membrane aux filtres Biofalls® et filtres d'écumoire

Sellador para estanques

- Seguro para peces
- Fácil de usar
- Forma un sello hermético
- Sella el revestimiento para el filtro Biofalls® y el filtro de la espumadera

Net. Wt. 10.1 fl. oz. / Poids Net 295.7 ml