

U1 **snapmaker** Top Cover Safety Guidelines



en		1
de		3
fr		5
es		7
it		9
tr		11
zh		12
ja		13
ko		14
pt		15
ru		17
ar		18
he		19

Disclaimer

Please ensure that all personnel operating this product are familiar with the User Manual and Safety Guidelines (hereinafter collectively referred to as the "User Guides", available at <https://wiki.snapmaker.com>). Failure to comply may result in personal injury, unsatisfactory results, or product damage.

Snapmaker is not responsible for any consequences arising from:

- Incorrect usage or failure to follow the User Guides;
- Violation of third-party intellectual property rights or violation of applicable laws and regulations during use of this product;
- Personal injury, property loss, or product damage that may arise during installation, handling, storage, use, maintenance, or disposal of this product.

Reproduction or modification of the User Guides is prohibited without written permission from Snapmaker. Snapmaker reserves the right to update the User Guides without further notice.

Safety Instructions

General Safety Information

- Read the User Guides thoroughly before installation or use.
- Maintain a safe distance from children, pets, and others to prevent injury or damage from accidental bumps or falls.

Product Safety Information

- Place the product on a stable surface to prevent accidental injury or damage caused by tilting or falling.
- The top cover is mainly made of PC material and has limited weight capacity. Do not place heavy objects on top of the product to avoid deformation or performance issues.
- Handle the top cover with care during installation or removal to avoid injury or damage to internal components.
- When the exhaust fan is activated, air inside the chamber will be expelled through the damper. Ensure the air inlet and outlet are unobstructed for optimal performance.
- Do not submerge the product or its cables in any liquid, as it contains fans and electronic components.
- Do not disassemble or modify internal components. For repairs, please contact technical support.

Compliance

FCC Caution

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Specifications

GENERAL INFORMATION	
Housing Material	PC
Dimensions (Top Cover)	424 mm × 510 mm × 307 mm
Dimensions (U1 + Top Cover)	584 mm × 510 mm × 751 mm
Weight (Top Cover)	3.6 kg
Weight (U1 + Top Cover)	21.8 kg
PRINTING PARAMETERS	
Chamber Temperature Type	Passive Chamber Temperature Management
U1 + Top Cover Supported Materials	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
Operating Temperature	0-30 °C
AIR FILTRATION	
Pre-filter Grade	G3
HEPA Filter Grade	H12
Activated Carbon Filter Type	Coconut Shell Activated Carbon
VOC Filtration	Supported
Particulate Matter Filtration	Supported

Snapmaker

EC DECLARATION OF CONFORMITY

PRODUCT INFORMATION	
Product	Top Cover
Model	U1
Function	Enclosure

MANUFACTURER

A201, 1 Qianwan Yi Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, Guangdong, CHINA
Post Code: 518108
(86) 0755-26926117

YEAR OF AFFIXING CE MARKING: 2026

EMC Directive	2014/30/EU
Low-voltage Directive	2014/35/EU
RoHS Recast Directive	2011/65/EU & (EU) 2015/863
WEEE Directive	2012/19/EU
REACH Regulation	(EC) No 1907/2006

The following standards and/or regulations were applied:

Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC62368-1:2018
EMC	EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3: 2013+A2:2021+AC:2022-01 EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021
RoHS	RoHS Directive 2011/65/EU and amendment directives (EU) 2015/863
WEEE	WEEE Directive 2012/19/EU
REACH	(EC) No 1907/2006

The technical documentation is kept at the Manufacturer's address.

Chen Xuandong

Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.
CHEN XUEDONG / CEO
Date of issue: 5/29/2026
Place of issue: SHENZHEN, CHINA



Haftungsausschluss

Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die dieses Produkt bedienen, mit dem Benutzerhandbuch und den Sicherheitsrichtlinien (im Folgenden gemeinsam als „Benutzerleitfaden“ bezeichnet, verfügbar unter <https://wiki.snapmaker.com>) vertraut sind. Die Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, unbefriedigenden Ergebnissen oder Schäden am Produkt führen. Snapmaker übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die aus folgenden Umständen entstehen:

- Unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung des Benutzerleitfadens;
- Verletzung von geistigen Eigentumsrechten Dritter oder Verstoß gegen geltende Gesetze und Vorschriften bei der Nutzung dieses Produkts;
- Personen-, Sach- oder Produktschäden, die während Installation, Handhabung, Lagerung, Nutzung, Wartung oder Entsorgung dieses Produkts auftreten können.

Die Vervielfältigung oder Änderung des Benutzerleitfadens ist ohne schriftliche Genehmigung von Snapmaker untersagt. Snapmaker behält sich das Recht vor, den Benutzerleitfaden ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Sicherheitsanweisungen

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie den Benutzerleitfaden vor der Installation oder Verwendung sorgfältig durch.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu Kindern, Haustieren und anderen Personen ein, um Verletzungen oder Schäden durch versehentliches Anstoßen oder Herunterfallen zu vermeiden.

Produktsicherheitsinformationen

- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche, um Verletzungen oder Schäden durch Kippen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Die obere Abdeckung besteht hauptsächlich aus PC-Material und hat eine begrenzte Tragfähigkeit. Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Produkt, um Verformungen oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Gehen Sie beim Anbringen oder Entfernen der oberen Abdeckung vorsichtig vor, um Verletzungen oder Schäden an internen Komponenten zu vermeiden.
- Wenn der Abluftventilator aktiviert ist, wird die Luft im Inneren der Kammer über die Klappe abgeführt. Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und -auslass nicht blockiert sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Tauchen Sie das Produkt oder seine Kabel niemals in Flüssigkeiten ein, da es Lüfter und elektronische Komponenten enthält.
- Zerlegen oder modifizieren Sie keine internen Komponenten. Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Spezifikationen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Gehäusematerial	PC
Abmessungen (obere Abdeckung)	424 mm × 510 mm × 307 mm
Abmessungen (U1 + obere Abdeckung)	584 mm × 510 mm × 751 mm
Gewicht (obere Abdeckung)	3,6 kg
Gewicht (U1 + obere Abdeckung)	21,8 kg
DRUCKPARAMETER	
Kammertemperaturtyp	Passive Kammertemperaturregelung
Unterstützte Materialien (U1 + obere Abdeckung)	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
Betriebstemperatur	0–30°C
LUFTFILTRATION	
Vorfilterklasse	G3
HEPA-Filterklasse	H12
Aktivkohlefiltertyp	Aktivkohle aus Kokosnussschalen
VOC-Filtration	Unterstützt
Partikelfiltration	Unterstützt

Snapmaker EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

PRODUKTINFORMATIONEN	
Produkt	Obere Abdeckung
Modell	U1
Funktion	Gehäuse
HERSTELLER	
A201, Qianwan Yi Str. 1, Qianhai Shenzhen-Hongkong Kooperationszone, Shenzhen, Guangdong, CHINA Postleitzahl: 518108 (86) 0755-26926117	
JAHR DER CE-KENNZEICHNUNG: 2026	
EMV-Richtlinie	2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU
RoHS-Richtlinie (Neufassung)	2011/65/EU & (EU) 2015/863
WEEE-Richtlinie	2012/19/EU
REACH-Verordnung	(EG) Nr. 1907/2006
Die folgenden Normen und/oder Vorschriften gelten:	
Sicherheit	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC62368-1:2018
EMV	EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3: 2013+A2:2021+AC:2022-01 EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021
RoHS	RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863
WEEE	WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
REACH	(EG) Nr. 1907/2006

Die technische Dokumentation wird beim Hersteller aufbewahrt.

Chen Xuandong
Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.
CHEN XUEDONG / CEO
Ausstellungsdatum: 29.05.2026
Ausstellungsort: SHENZHEN, CHINA



Clause de non-responsabilité

Veuillez vous assurer que tout le personnel utilisant ce produit a pris connaissance du Manuel d'utilisation et des Consignes de sécurité (ci-après collectivement dénommés les « Guides d'utilisation », disponibles à l'adresse <https://wiki.snapmaker.com>). Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, des résultats insatisfaisants ou endommager le produit.

Snapmaker décline toute responsabilité quant aux conséquences découlant :

- d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des Guides d'utilisation ;
- d'une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers ou des lois et réglementations applicables lors de l'utilisation de ce produit ;
- de blessures, pertes matérielles ou dommages matériels pouvant survenir lors de l'installation, de la manipulation, du stockage, de l'utilisation, de la maintenance ou de la mise au rebut de ce produit.

Toute reproduction ou modification des Guides d'utilisation est interdite sans l'autorisation écrite de Snapmaker. Snapmaker se réserve le droit de mettre à jour les Guides d'utilisation sans préavis.

Instructions de sécurité

Informations générales en matière de sécurité

- Lisez attentivement les guides d'utilisation avant l'installation ou l'utilisation.
- Maintenez une distance de sécurité avec les enfants, les animaux domestiques et les autres personnes afin d'éviter les blessures ou les dommages causés par des chocs ou des chutes accidentelles.

Informations de sécurité du produit

- Placez le produit sur une surface stable pour éviter les blessures accidentelles ou les dommages causés par l'inclinaison ou la chute.
- Le couvercle supérieur est principalement fabriqué en matériau PC et a une capacité de poids limitée. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit afin d'éviter toute déformation ou tout problème de fonctionnement.
- Manipulez le couvercle supérieur avec précaution lors de l'installation ou du retrait afin d'éviter toute blessure ou tout dommage aux composants internes.
- Lorsque le ventilateur d'extraction est activé, l'air contenu dans la chambre sera expulsé par le clapet. Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées pour des performances optimales.
- Ne plongez pas le produit ou ses câbles dans un liquide, car il contient des ventilateurs et des composants électroniques.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas les composants internes. Pour toute réparation, veuillez contacter le support technique.

Spécifications

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Matériau du boîtier	PC
Dimensions (couvercle supérieur)	424 x 510 x 307 mm
Dimensions (U1 + couvercle supérieur)	584 x 510 x 751 mm
Poids (couvercle supérieur)	3,6 kg
Poids (U1 + couvercle supérieur)	21,8 kg
PARAMÈTRES D'IMPRESSION	
Type de température de la chambre	Gestion passive de la température de la chambre
Matériaux pris en charge par U1 + couvercle supérieur	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
Température de fonctionnement	0-30 °C
FILTRATION DE L'AIR	
Niveau pré-filtre	G3
Niveau filtre HEPA	H12
Type de filtre à charbon actif	Charbon actif de coque de noix de coco
Filtration VOC	Prise en charge
Filtration des particules	Prise en charge

Snapmaker

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT	
Produit	Couvercle supérieur
Modèle	U1
Fonction	Boîtier

FABRICANT

A201, 1 Qianwan Yi Road, Zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong, Shenzhen, Guangdong, CHINE
Code postal : 518108
(86) 0755-26926117

ANNÉE D'APPOSITION DU MARQUAGE CE : 2026

Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive LdSD (refonte) 2011/65/UE ET (UE) 2015/863
Directive DEEE 2012/19/UE
Règlement REACH (CE) N° 1907/2006

Les normes et/ou règlements suivants ont été appliqués :

Sécurité	EN CEI 62368-1:2020+A11:2020 ; CEI 62368-1:2018
CEM	EN 55032:2015+A1:2020 ; EN 55035:2017+A11:2020 EN CEI 61000-3-2:2019+A2:2024 ; EN 61000-3-3: 2013+A2:2021+AC:2022-01 EN CEI 61000-6-1:2019 ; EN CEI 61000-6-3:2021
LdSD	Directive LdSD 2011/65/UE et directives modificatives (UE) 2015/863
DEEE	Directive DEEE 2012/19/UE
REACH	(CE) N° 1907/2006

La documentation technique est conservée à l'adresse du fabricant.

Chen Xuandong
Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.
CHEN XUEDONG / PDG
Date de délivrance : 29/05/2026
Lieu de délivrance : SHENZHEN, CHINE



Descargo de responsabilidad

Asegúrese de que todo el personal que opere este producto esté familiarizado con el Manual de usuario y las Directrices de seguridad (en adelante, denominados colectivamente como las "Guías de usuario", disponibles en <https://wiki.snapmaker.com>). El incumplimiento de lo indicado puede resultar en lesiones personales, resultados insatisfactorios o daños en el producto. Snapmaker no se hace responsable de ninguna consecuencia que surja a raíz de:

- Un uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones de las Guías de usuario;
- Una violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros o incumplimiento de las leyes y normativas aplicables durante el uso de este producto;
- Lesiones personales, daños materiales o daños en el producto que pueden surgir durante la instalación, la manipulación, el almacenamiento, el uso, el mantenimiento o el desecho del producto.

La reproducción o modificación de las Guías de usuario está prohibida sin el permiso por escrito de Snapmaker. Snapmaker se reserva el derecho a actualizar las Guías de usuario sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad general

- Lea las Guías de usuario detenidamente antes del montaje o el uso.
- Mantenga una distancia de seguridad de los niños, las mascotas y otras personas para evitar lesiones o daños por golpes o caídas accidentales.

Información de seguridad del producto

- Coloque el producto en una superficie estable para evitar lesiones accidentales o daños causados por vuelcos o caídas.
- La cubierta superior está hecha principalmente de material de PC y tiene una capacidad de peso limitada. No coloque objetos pesados encima del producto para evitar problemas de deformaciones o rendimiento.
- Manipule la cubierta superior con cuidado durante el montaje o la retirada para evitar lesiones o daños a los componentes internos.
- Cuando el ventilador de extracción está activado, el aire del interior de la cámara se expulsa a través de la rejilla de regulación. Asegúrese de que la entrada y la salida de aire no tengan obstrucciones para un rendimiento óptimo.
- No sumerja el producto ni sus cables en ningún líquido, ya que contiene ventiladores y componentes electrónicos.
- No desmonte ni modifique los componentes internos. Para reparaciones, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Especificaciones

INFORMACIÓN GENERAL	
Material de la carcasa	PC
Dimensiones (cubierta superior)	424 mm x 510 mm x 307 mm
Dimensiones (U1 + cubierta superior)	584 mm x 510 mm x 751 mm
Peso (cubierta superior)	3,6 kg
Peso (U1 + cubierta superior)	21,8 kg
PARÁMETROS DE IMPRESIÓN	
Tipo de temperatura de la cámara	Gestión pasiva de la temperatura de la cámara
U1 + Materiales compatibles con la cubierta superior	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
Temperatura de funcionamiento	0-30 °C
FILTRACIÓN DE AIRE	
Grado del prefiltro	G3
Grado del filtro HEPA	H12
Tipo de filtro de carbón activado	Carbón activado de cáscara de coco
Filtración VOC	Compatible
Filtración de partículas	Compatible

Snapmaker

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
Producto	Cubierta superior
Modelo	U1
Función	Caja

FABRICANTE

A201, Calle Yi 1, Qianwan, Zona de Cooperación Qianhai Shenzhen-Hong Kong, Shenzhen, Guangdong, CHINA
Código postal: 518108
(86) 0755-26926117

AÑO DE CERTIFICACIÓN DE MARCA CE: 2026

Directiva EMC	2014/30/UE
Directiva de baja tensión	2014/35/UE
Directiva RoHS (reformulación)	2011/65/UE & (UE) 2015/863
Directiva RAEE	2012/19/UE
Reglamento REACH	(CE) n.º 1907/2006

Se aplicaron los siguientes estándares y/o reglamentos:

Seguridad	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC62368-1:2018
EMC	EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3: 2013+A2:2021+AC:2022-01 EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021
RoHS	Directiva RoHS 2011/65/UE y directiva de enmienda (UE) 2015/863
RAEE	Directiva RAEE 2012/19/UE
REACH	(CE) n.º 1907/2006

La documentación técnica se conserva en la dirección del fabricante.

Chen Xuedong
Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.
CHEN XUEDONG / DIRECTOR GENERAL
Fecha de emisión: 29/05/2026
Lugar de emisión: SHENZHEN, CHINA



Disclaimer

Assicurarsi che tutto il personale che utilizza questo prodotto abbia familiarità con il Manuale d'uso e le Linee guida sulla sicurezza (di seguito collettivamente denominati "Guide per l'utente", disponibili all'indirizzo <https://wiki.snapmaker.com>). La mancata conformità può comportare lesioni personali, risultati insoddisfacenti o danni al prodotto. Snapmaker non è responsabile per eventuali conseguenze derivanti da:

- Uso scorretto o mancato rispetto delle Guide per l'utente;
- Violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi o violazione di leggi e regolamenti applicabili durante l'utilizzo di questo prodotto;
- Lesioni personali, perdita di beni o danni al prodotto che possono verificarsi durante l'installazione, la manipolazione, lo stoccaggio, l'uso, la manutenzione o lo smaltimento di questo prodotto.

La riproduzione o la modifica delle Guide per l'utente è vietata senza l'autorizzazione scritta di Snapmaker. Snapmaker si riserva il diritto di aggiornare le Guide per l'utente senza ulteriore preavviso.

Istruzioni di sicurezza

Informazioni generali di sicurezza

- Leggere attentamente le Guide per l'utente prima dell'installazione o dell'uso.
- Mantenere a debita distanza bambini, animali domestici e altre persone per prevenire lesioni o danni dovuti a urti o cadute accidentali.

Informazioni di sicurezza del prodotto

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile per evitare lesioni accidentali o danni causati da ribaltamento o caduta.
- Il coperchio superiore è realizzato principalmente in PC e ha una capacità di carico limitata. Non posizionare oggetti pesanti sopra il prodotto per evitare deformazioni o problemi di funzionamento.
- Maneggiare il coperchio superiore con cura durante l'installazione o la rimozione per evitare lesioni o danni ai componenti interni.
- Quando la ventola di aspirazione è attivata, l'aria all'interno della camera verrà espulsa attraverso la serranda. Assicurarsi che le prese e le uscite dell'aria siano libere da ostruzioni per garantire prestazioni ottimali.
- Non immergere il prodotto o i suoi cavi in alcun liquido, poiché contiene ventole e componenti elettronici.
- Non smontare o modificare i componenti interni. Per riparazioni, contattare l'assistenza tecnica.

Specifiche

INFORMAZIONI GENERALI	
Materiale dell'involucro	PC
Dimensioni (coperchio superiore)	424 mm × 510 mm × 307 mm
Dimensioni (U1 + coperchio superiore)	584 mm × 510 mm × 751 mm
Peso (coperchio superiore)	3,6 kg
Peso (U1 + coperchio superiore)	21,8 kg
PARAMETRI DI STAMPA	
Tipo di temperatura della camera	Gestione passiva della temperatura della camera
Materiali supportati U1 + coperchio superiore	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
Temperatura di esercizio	0-30°C
FILTRAZIONE DELL'ARIA	
Classe del prefiltro	G3
Classe del filtro HEPA	H12
Tipo di filtro a carbone attivo	Carbone attivo derivato da gusci di cocco
Filtrazione dei composti organici volatili	Supportata
Filtrazione del particolato	Supportata

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	
Prodotto	Coperchio superiore
Modello	U1
Funzione	Involucro

PRODUTTORE	ANNO DI AFFISSIONE MARCATURA CE: 2026	
A201, 1 Qianwan Yi Road, zona di cooperazione Qianhai Shenzhen-Hong Kong, Shenzhen, Guangdong, Cina Codice postale: 518108 (86) 0755-26926117	Direttiva EMC	2014/30/UE
	Direttiva bassa tensione	2014/35/UE
	Direttiva RoHS aggiornata	2011/65/UE e (UE) 2015/863
	Direttiva RAEE	2012/19/UE
	Regolamento REACH	(CE) N. 1907/2006

Sono stati applicati i seguenti standard e/o regolamenti:

Sicurezza	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC62368-1:2018
EMC	EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3: 2013+A2:2021+AC:2022-01 EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021
RoHS	Direttiva RoHS 2011/65/UE e modifiche apportate alle direttive (UE) 2015/863
RAEE	Direttiva RAEE 2012/19/UE
REACH	(CE) N. 1907/2006

La documentazione tecnica è conservata presso il produttore.

Chen Xuedong
Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.
CHEN XUEDONG / CEO
Data di pubblicazione: 29/05/2026
Luogo di pubblicazione: SHENZHEN, CINA



Sorumluluk Reddi

Lütfen bu ürünün kullanan tüm personelin Kullanım Kılavuzu ve Güvenlik Yönergeleri (bundan böyle topluca "Kullanım Kılavuzları" olarak anılacaktır; <https://wiki.snapmaker.com> adresinde mevcuttur) ile aşına olduklarından emin olun. Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara, istenmeyen sonuçlara veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.

Snapmaker, aşağıdakilerden kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir:

- Yanlış kullanım veya Kullanım Kılavuzlarına uyulmaması;
- Bu ürünün kullanımı sırasında üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali veya yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin ihlali;
- Bu ürünün kurulumu, taşınması, depolanması, kullanımı, bakımı veya imhası sırasında meydana gelebilecek kişisel yaralanmalar, mal kayıpları veya ürün hasarları.

Snapmaker'ın yazılı izni olmadan Kullanım Kılavuzlarının çoğaltılması veya değiştirilmesi yasaktır. Snapmaker, Kullanım Kılavuzlarını önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Güvenlik Talimatları

Genel Güvenlik Bilgileri

- Kurulum veya kullanımdan önce Kullanım Kılavuzlarını dikkatlice okuyun.
- Yanlışlıkla çarpma veya düşme sonucu yaralanma ya da hasarı önlemek için çocuklardan, evcil hayvanlardan ve diğer kişilerden emniyetli mesafede durun.

Ürün Güvenliği Bilgileri

- Ürünü, devrilme veya düşme sonucu meydana gelebilecek kazara yaralanmaları veya hasarları önlemek için sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Üst kapak ağırlıklı olarak PC malzemeden yapılmıştır ve taşıma kapasitesi düşüktür. Deformasyon veya performans sorunlarını önlemek için ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
- Yaralanmayı veya iç bileşenlerin hasar görmesini önlemek için üst kapağı takarken veya çıkarırken dikkatli davranın.
- Egzoz fanı çalıştırıldığında, hazne içindeki hava damperden dışarı atılacaktır. En iyi performans için hava girişi ve çıkışlarının önünde engel bulunmadığından emin olun.
- Üründe fanlar ve elektronik bileşenler bulunduğundan, ürünü veya kablolarını hiçbir sıvıya batırmayın.
- İç bileşenleri sökmeyin veya değiştirmeyin. Tamir gerekiyorsa lütfen teknik destekle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

GENEL BİLGİLER	
Gövde Malzemesi	PC
Boyutlar (Üst Kapak)	424 mm × 510 mm × 307 mm
Boyutlar (U1 + Üst Kapak)	584 mm × 510 mm × 751 mm
Ağırlık (Üst Kapak)	3,6 kg
Ağırlık (U1 + Üst Kapak)	21,8 kg
BASKI PARAMETRELERİ	
Hazne Sıcaklığı Tipi	Pasif Hazne Sıcaklığı Yönetimi
U1 + Üst Kapak için Desteklenen Malzemeler	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
Çalışma Sıcaklığı	0-30 °C
HAVA FİLTRELEMESİ	
Ön Filtre Sınıfı	G3
HEPA Filtre Sınıfı	H12
Aktif Karbon Filtre Tipi	Hindistan Cevizi Kabuğu Aktif Karbon
VOC Filtreleme	Destekleniyor
Partikül Madde Filtreleme	Destekleniyor

免责声明

请务必确保操作本产品的所有人员均熟知《用户手册》和《安全概要》的内容（下文将二者合称为“使用指南”，可前往 <https://wiki.snapmaker.com> 获取）。未遵循使用指南进行操作可能导致人身伤害、成品效果不佳或产品损坏。

深圳快造科技有限公司（以下简称 Snapmaker）对以下原因导致的任何后果不承担任何责任：

- 用户操作不当或未能遵守用户指南；
- 用户在使用本产品时侵犯第三方知识产权或违反相关法律法规；
- 安装、搬运、储存、使用、维护及处置本产品过程中可能引发的人身伤害、财产损失及产品损坏等。

未经 Snapmaker 书面许可，用户不得以任何形式复制或修改使用指南中的内容。Snapmaker 保留更新使用指南的权利，恕不另行通知。

安全须知

通用安全信息

- 安装或使用本产品前，请仔细阅读使用指南。
- 使用时请与儿童、宠物等保持安全距离，避免因碰撞或跌落造成意外伤害或器件损坏。

产品安全信息

- 请将产品放置平稳的台面上，避免因倾斜或掉落造成意外伤害或器件损坏。
- 顶盖主要由 PC 材料制成，承重能力有限。请勿在产品顶部放置重物，以免造成变形或影响产品性能。
- 安装或拆卸顶盖时，请轻拿轻放，避免造成意外伤害或内部组件损坏。
- 当排气风扇启动时，腔体空气将通过风门排出。请确保进气口和出气口无遮挡，以保证最佳性能。
- 产品内部包含风扇和电子元件，请勿将本产品及其连接线浸入任何液体中。
- 请勿擅自拆卸或改装内部零部件。如需维修，请联系售后处理。

规格参数

通用信息	
外壳材质	PC
尺寸（顶盖）	424 mm × 510 mm × 307 mm
尺寸（U1 + 顶盖）	584 mm × 510 mm × 751 mm
重量（顶盖）	3.6 kg
重量（U1 + 顶盖）	21.8 kg
打印参数	
腔体温度类型	被动式腔体温度管理
U1 + 顶盖支持的耗材类型	PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA、PA、PC
使用环境温度	0-30 °C
空气过滤	
初效过滤等级	G3
HEPA 滤网等级	H12
活性炭滤芯类型	椰壳活性炭
VOC 过滤	支持
颗粒物过滤	支持

免責事項

本製品を操作するすべての従業員は、ユーザーマニュアルおよび安全ガイドライン（以下、総称で「ユーザーガイド」という。https://wiki.snapmaker.com 参照）をよく理解してください。ユーザーガイドに従わないと、怪我や不満足な結果、製品の破損につながる可能性があります。

Snapmakerは、以下に起因するいかなる結果について一切責任を負いません。

- ユーザーガイドに従わない使用、またはユーザーガイドの不遵守

- 本製品使用中における第三者の知的財産権の侵害、または適用法および規制の違反

- 本製品の設置、取り扱い、保管、使用、メンテナンスまたは廃棄中に生じる可能性のある人身傷害、財産損失または製品破損

当社からの書面による許可なく、本ユーザーガイドを複製または変更することは禁止されています。当社は、予告なしに本ユーザーガイドを更新する権利を有します。

安全上の注意

一般安全情報

- 設置または使用する前に、本ユーザーガイドをよくお読みください。

- 予期せず衝突または落下して怪我や破損が生じることがないように、子どもやペットなどから安全な距離を保ってください。

製品安全情報

- 傾いたり落下することで予期せず怪我や破損が生じることがないように、製品を安定した場所に置いてください。

- トップカバーは主にPC素材でできており、耐荷重が限定されています。変形したり性能上の問題が生じる恐れがあるため、本製品の上に重い物を置かないでください。

- 設置または取り外す際は、怪我や内部部品の破損を避けるため、上部カバーを丁寧に扱ってください。

- 排気ファンが作動すると、チャンバー内部の空気がダンパーを通じて排気されます。吸気と排気が適切に行われるように、吸気口と排気口

を塞がないようにしてください。

- 本製品にはファンと電子部品が使われているため、本製品またはそのケーブルを液体に浸さないでください。

- 内部部品を分解または変更しないでください。修理については、テクニカルサポートにお問い合わせください。

仕様

一般情報	
ハウジング素材	PC
寸法（上部カバー）	424 mm × 510 mm × 307 mm
寸法（U1 + 上部カバー）	584 mm × 510 mm × 751 mm
重量（上部カバー）	3.6 kg
重量（U1 + 上部カバー）	21.8 kg
印刷パラメーター	
チャンバー温度タイプ	チャンバー温度のパッシブ管理
U1 + 上部カバー対応素材	PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA、PA、PC
動作温度	0-30 °C
空気ろ過	
プレフィルター等級	G3
HEPAフィルター等級	H12
活性炭フィルタータイプ	ヤシ殻活性炭
VOCろ過	対応
粒子状物質ろ過	対応

면책 조항

이 제품을 사용하는 모든 사용자는 사용자 매뉴얼 및 안전 지침(이하 통칭하여 "사용자 가이드"라 하며, https://wiki.snapmaker.com 에서 확인 가능)을 숙지하시기 바랍니다. 이를 준수하지 않을 경우, 부상, 불만족스러운 결과 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

Snapmaker는 다음의 경우에 발생하는 어떠한 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

- 잘못된 사용 또는 사용자 가이드 미준수

- 제품 사용 중 타사의 지식 재산권 침해 또는 관련 법령 위반

- 본 제품의 설치, 운반, 보관, 사용, 유지보수 또는 폐기 과정에서 발생할 수 있는 부상, 재산 손실 또는 제품 손상

사용자 가이드의 복제 또는 수정은 Snapmaker의 서면 허가 없이 금지됩니다. Snapmaker는 별도의 통지 없이 사용자 가이드를 업데이트할 권리를 보유합니다.

안전 지침

일반 안전 정보

- 설치 또는 사용 전에 사용자 가이드를 꼼꼼히 읽어주십시오.

- 우발적인 충격이나 낙하로 인한 부상 또는 손상을 방지하기 위해 어린이, 반려동물 및 타인으로부터 안전한 거리를 유지하십시오.

제품 안전 정보

- 기울어지거나 떨어져서 발생하는 우발적인 부상 또는 손상을 방지하기 위해 제품을 안정적인 표면 위에 놓으십시오.

- 상단 커버는 주로 PC 소재로 제작되어 있으며 적재 가능한 무게에 한계가 있습니다. 변형 또는 성능 문제를 방지하기 위해 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.

- 내부 구성품의 손상 또는 부상을 방지하기 위해 상단 커버 설치 또는 제거 시 주의하여 다루십시오.

- 베기 팬이 작동하면 챔버 내부 공기가 덤퍼를 통해 배출됩니다. 최적의 성능을 위해 공기 흡입구와 배출구가 막히지 않도록 하십시오.

- 팬 및 전자 부품이 포함되어 있으므로 제품 또는 케이블을 액체에 담그지 마십시오.

- 내부 구성품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 수리가 필요한 경우 기술 지원팀에 문의하십시오.

사양

일반 정보	
하우징 재료	PC
치수(상단 커버)	424mm × 510mm × 307mm
치수(U1 + 상단 커버)	584mm × 510mm × 751mm
중량(상단 커버)	3.6kg
중량(U1 + 상단 커버)	21.8kg
프린팅 파라미터	
챔버 온도 방식	패시브 챔버 온도 관리
U1 + 상단 커버 지원 재료	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
작동 온도	0~30°C
공기 정화 필터	
프리필터 등급	G3
HEPA 필터 등급	H12
활성탄 필터 종류	코코넛 껍질 활성탄
VOC 필터링	지원
미세먼지 필터링	지원

Isenção de responsabilidade

Por favor, certifique-se de que todo o pessoal que opera este produto esteja familiarizado com o Manual do Usuário e as Diretrizes de Segurança (doravante denominados coletivamente "Guias do Usuário", disponíveis em <https://wiki.snapmaker.com>). O descumprimento pode resultar em lesão pessoal, resultados insatisfatórios ou danos ao produto. A Snapmaker não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes de:

- Uso incorreto ou falha em seguir os Guias do Usuário;
- Violação dos direitos de propriedade intelectual de terceiros ou violação das leis e regulamentos aplicáveis durante o uso deste produto;
- Danos pessoais, perda de propriedade ou danos a produtos que possam ocorrer durante instalação, manuseio, armazenamento, uso, manutenção ou descarte deste produto.

A reprodução ou modificação dos Guias do Usuário é proibida sem permissão por escrito da Snapmaker. A Snapmaker reserva-se o direito de atualizar os Guias do Usuário sem aviso prévio.

Instruções de segurança

Informações gerais de segurança

- Leia cuidadosamente os Guias do Usuário antes da instalação ou uso.
- Mantenha uma distância segura de crianças, pets e outras pessoas para evitar ferimentos ou danos causados por esbarrões ou quedas acidentais.

Informações de segurança do produto

- Coloque o produto sobre uma superfície estável para evitar lesões acidentais ou danos causados por inclinação ou queda.
- A tampa superior é feita principalmente de policarbonato e tem capacidade de peso limitada. Não coloque objetos pesados sobre o produto para, assim, evitar deformação ou problemas de desempenho.
- Manuseie a tampa superior com cuidado durante a instalação ou remoção para evitar lesões ou danos aos componentes internos.
- Quando o ventilador de exaustão é ativado, o ar dentro da câmara será expelido pelo damper. Para um desempenho ideal, certifique-se de que a entrada e saída de ar estejam desobstruídas.
- Não submerja o produto ou seus cabos em nenhum líquido, pois contém ventiladores e componentes eletrônicos.
- Não desmonte nem modifique componentes internos. Para reparos, entre em contato com o suporte técnico.

Especificações

INFORMAÇÕES GERAIS	
Material da carcaça	Policarbonato
Dimensões (tampa superior)	424 mm x 510 mm x 307 mm
Dimensões (U1 + tampa superior)	584 mm x 510 mm x 751 mm
Peso (tampa superior)	3,6 kg
Peso (U1 + tampa superior)	21,8 kg
PARÂMETROS DE IMPRESSÃO	
Tipo de temperatura da câmara	Gerenciamento passivo da temperatura da câmara
Materiais compatível com U1 + tampa superior	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
Temperatura operacional	0-30 °C
FILTRAGEM DE AR	
Classe do pré-filtro	G3
Classe do filtro HEPA	H12
Tipo de filtro de carvão ativado	Carvão ativado de casca de coco
Filtragem de COV	Compatível
Filtragem de partículas	Compatível

Snapmaker DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

INFORMAÇÃO DO PRODUTO	
Produto	Tampa superior
Modelo	U1
Função	Compartimento fechado
FABRICANTE	ANO DE AFIXAÇÃO DA MARCAÇÃO CE: 2026
Sala A201, nº 1 da Qianwan Yi Road, Zona de Cooperação Qianhai Shenzhen-Hong Kong, Shenzhen, Província de Guangdong, China Código postal: 518108 (86) 0755-26926117	Diretiva EMC 2014/30/UE Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE Diretiva RoHS reformulada 2011/65/UE & (UE) 2015/863 Diretiva WEEE 2012/19/UE Regulamento REACH (CE) No 1907/2006
Os seguintes regulamentos e/ou padrões foram aplicados:	
Segurança	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC62368-1:2018
EMC	EN 55032:2015+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024; EN 61000-3-3: 2013+A2:2021+AC:2022-01 EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021
RoHS	Diretiva RoHS 2011/65/UE e suas diretivas de alteração (UE) 2015/863
WEEE	Diretiva WEEE 2012/19/UE
REACH	(CE) No 1907/2006

A documentação técnica é mantida no endereço do Fabricante.

Chen Xuedong
Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.
CHEN XUEDONG / CEO
Data de emissão: 29/5/2026
Local de emissão: SHENZHEN, CHINA



Отказ от ответственности

Убедитесь, что весь персонал, работающий с данным изделием, ознакомлен с Руководством пользователя и Правилами техники безопасности (далее совместно именуемыми «Руководства пользователя»), доступными по адресу <https://wiki.snapmaker.com>. Несоблюдение этих требований может привести к травмам, неудовлетворительным результатам работы или повреждению изделия.

Snapmaker не несет ответственности за последствия, возникшие в результате:

- Неправильного использования изделия или несоблюдения Руководств пользователя;
 - Нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц или нарушения применимых законов и нормативных требований при использовании данного изделия;
 - Травм, материального ущерба или повреждения изделия, которые могут возникнуть при установке, транспортировке, хранении, эксплуатации, обслуживании или утилизации данного изделия.
- Воспроизведение или изменение Руководств пользователя без письменного разрешения Snapmaker запрещено. Snapmaker оставляет за собой право обновлять Руководства пользователя без предварительного уведомления.

Инструкции по безопасности

Общие сведения по безопасности

- Перед установкой или использованием внимательно ознакомьтесь с Руководствами пользователя.
- Во избежание травм или повреждений в результате случайных ударов либо падения изделия держите его на безопасном расстоянии от детей, домашних животных и других лиц.

Сведения по безопасности изделия

- Устанавливайте изделие на устойчивую поверхность, чтобы избежать травм или повреждений вследствие опрокидывания или падения.
- Верхний кожух в основном изготовлен из поликарбоната (PC) и имеет ограниченную несущую способность. Не размещайте тяжелые предметы на верхней части изделия во избежание деформации или ухудшения эксплуатационных характеристик.
- Соблюдайте осторожность при установке и снятии верхнего кожуха во избежание травм и повреждения внутренних компонентов.
- При включении вытяжного вентилятора воздух из камеры выводится через заслонку. Для обеспечения оптимальной производительности следите за тем, чтобы входные и выходные вентиляционные отверстия не были перекрыты.
- Не погружайте изделие или его кабели в жидкости, так как внутри находятся вентиляторы и электронные компоненты.
- Не разбирайте и не модифицируйте внутренние компоненты. Для ремонта обратитесь в службу технической поддержки.

Технические характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Материал корпуса	Поликарбонат (PC)
Габариты (верхний кожух)	424 мм × 510 мм × 307 мм
Габариты (U1 + верхний кожух)	584 мм × 510 мм × 751 мм
Масса (верхний кожух)	3,6 кг
Масса (U1 + верхний кожух)	21,8 кг
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ	
Тип регулирования температуры камеры	Пассивное регулирование температуры камеры
Поддерживаемые материалы для U1 с верхним кожухом	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
Рабочая температура	0-30°C
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА	
Класс предварительного фильтра	G3
Класс HEPA-фильтра	H12
Тип фильтра с активированным углем	Активированный уголь из кокосовой скорлупы
Фильтрация ЛОС	Поддерживается
Фильтрация твердых частиц	Поддерживается

Блан إخلاء المسؤولية

يُرجى التأكد من أن جميع الموظفين الذين يعملون على تشغيل هذا المنتج على دراية تامة بشأن "دليل المستخدم وإرشادات السلامة" (يشار إليها فيما يلي مجتمعة باسم "أدلة المستخدم"، والمتوفرة على الرابط <https://wiki.snapmaker.com>). قد يؤدي عدم الامتثال إلى حدوث إصابة شخصية أو نتائج غير مرضية أو تلف المنتج.

ولا تتحمل شركة Snapmaker أي مسؤولية عن أي عواقب تنشأ عن:

- الاستخدام الخاطيء أو عدم اتباع "أدلة المستخدم";
 - انتهاك حقوق الملكية الفكرية للطرف الثالث أو انتهاك القوانين واللوائح المعمول بها أثناء استخدام هذا المنتج;
 - الإصابة الشخصية أو خسارة الممتلكات أو تلف المنتج الذي قد ينشأ أثناء تركيب هذا المنتج أو التعامل معه أو تخزينه أو استخدامه أو صيانتة أو التخلص منه.
- يُحظر نسخ أو تعديل "أدلة المستخدم" دون الحصول على إذن كتابي من شركة Snapmaker. Snapmaker وتحفظ شركة Snapmaker بالحق في تحديث "أدلة المستخدم" دون إشعار مسبق.

تعليمات السلامة

معلومات عامة عن السلامة

- اقرأ "أدلة المستخدم" جيدًا قبل التركيب أو الاستخدام.
- حافظ على مسافة آمنة بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة والآخرين لمنع الإصابة أو الضرر الناتج عن الصدمات أو السقوط العرضي.

معلومات عن سلامة المنتج

- ضع المنتج على سطح ثابت لمنع حدوث الإصابة العرضية أو التلف الناتج عن الميلان أو السقوط.
- الغطاء العلوي مصنوع بشكل أساسي من مادة البولي كربونات (PC) وله قدرة محدودة لتحمل الأوزان. تجنب وضع أجسام ثقيلة فوق المنتج لتفادي تشوهه أو حدوث مشاكل في أدائه.
- تعامل مع الغطاء العلوي بحرص أثناء التركيب أو الإزالة لتجنب الإصابة أو تلف المكونات الداخلية.
- عند تشغيل مروحة العادم، سيتم طرد الهواء الموجود داخل الحجرة عبر كاتم الهواء. تأكد من عدم وجود عوائق أمام مدخل ومخرج الهواء للحصول على أفضل أداء.
- لا تفعم المنتج أو كابلاته في أي سائل، لأنه يحتوي على مراوح ومكونات إلكترونية.
- لا تقم بتفكيك أو تعديل المكونات الداخلية. لطلب الإصلاحات، يُرجى الاتصال بفريق الدعم الفني.

المواصفات

معلومات عامة	
مادة الهيكل	البولي كربونات (PC)
الأبعاد (الغطاء العلوي)	424 مم × 510 مم × 307 مم
الأبعاد (U1 + الغطاء العلوي)	584 مم × 510 مم × 751 مم
الوزن (الغطاء العلوي)	3.6 كجم
الوزن (U1 + الغطاء العلوي)	21.8 كجم
معايير الطباعة	
نوع درجة حرارة الحجرة	إدارة درجة حرارة الحجرة السلبية
U1 + مواد الغطاء العلوي المدعومة	حمض البوليلاكتيك (PLA)، بولي إيثيلين تيريفثالات جليكول (PETG)، بولي يوريثان حراري (TPU)، كحول البولي فينيل (PVA)، بولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)، أكريلونيتريل ستايرين أكريلات (ASA)، بولي أميد (PA)، بولي كربونات (PC)
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 30 درجة مئوية
تنقية الهواء	
درجة الترشيح المسبق	G3
مرشح الهواء عالي الكفاءة للجسيمات (HEPA) عالي الجودة	H12
نوع مرشح الكربون النشط	الكربون النشط المصنوع من قشرة جوز الهند
ترشيح المركبات العضوية المتطايرة (VOC)	مدعوم
ترشيح الجسيمات	مدعوم

כתב מיאון

יש לוודא שכל מי שמפעיל מוצר זה מכיר את המדריך למשתמש ואת הנחיות הבטיחות (להלן יכנו במשותף "המדריכים למשתמש", הומינים בכתובת https://wiki.snapmaker.com). אי-ציות עלול לגרום לנזקי גוף, לתוצאות לא משביעות רצון או לנזק למוצר.

Snapmaker לא תהיה אחראית להשלכות הנובעות מהדברים הבאים:

- שימוש שגוי או אי הקפדה על המדריכים למשתמש;

- הפרת זכויות הקניין הרוחני של גורמי צד שלישי או הפרת החוקים והתקנות החלים במהלך השימוש במוצר זה;

- נזקי גוף, אובדן רכוש או נזק למוצר שעלולים לנבוע כתוצאה מהתקנה, טיפול, אחסון, שימוש, תחזוקה או השלכה של מוצר זה.

הפקה מחדש או שינוי המדריכים למשתמש אסורה ללא הרשאה בכתב מ-Snapmaker. Snapmaker שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המדריכים

למשתמש ללא הודעה מוקדמת.

הוראות בטיחות

מידע בטיחות כללי

- יש לקרוא בעיון את המדריכים למשתמש לפני ההתקנה או השימוש.

- יש לשמור על מרחק בטוח מילדים, חיות מחמד ואחרים, כדי למנוע פציעה או נזק ממכות או נפילות בלתי-מכוונות.

מידע בטיחות בנוגע למוצר

- יש להניח את מוצר על משטח יציב כדי למנוע פציעה או נזק בלתי-מכוונים כתוצאה מהטיה או נפילה.

- הכיסוי העליון עשוי בעיקר מפוליקרבונט ויש לו קיבולת משקל מוגבלת. אין להניח על המוצר עצמים כבדים כדי למנוע עיוות או בעיות ביצועים.

- יש לטפל בכיסוי בזהירות במהלך ההתקנה או ההסרה, כדי להימנע מפציעה או נזק לרכיבים הפנימיים.


- כאשר מאורר הפליטה מופעל, האוויר שבתוך התא ייפלט דרך התריס. לקבלת ביצועים מיטביים, יש לוודא שפתחי הכניסה והיציאה של האוויר אינם חסומים.

- אין לטבול את המוצר או הכבלים באף נוזל, שכן הוא מכיל מאווררים ורכיבים אלקטרוניים.

- אין לפרק או לשנות רכיבים פנימיים. לתיקונים, יש ליצור קשר עם התמיכה הטכנית.

מפרט

מידע כללי	
חומר הגוף	פוליקרבונט
מידות (כיסוי עליון)	424 מ"מ x 510 מ"מ x 307 מ"מ
מידות (U1 + כיסוי עליון)	584 מ"מ x 510 מ"מ x 751 מ"מ
משקל (כיסוי עליון)	3.6 ק"ג
משקל (U1 + כיסוי עליון)	21.8 ק"ג
פרמטרי הדפסה	
סוג טמפרטורה בתא	ניהול פסיבי של טמפרטורה בתא
חומרי תמיכה ל-U1 + כיסוי עליון	PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC
טמפרטורת הפעלה	0-30°C
סינון אוויר	
דירוג קדם מסנן	G3
דירוג מסנן HEPA	H12
סוג מסנן פחם פעיל	פחם פעיל מסיבי קווקוס
סינון VOC	נתמך
סינון חלקיקי חומר	נתמך



MAKE
SOMETHING
WONDERFUL

$$\int_0^{\text{Wonderful}} \text{make}(x)dx = \text{snapmaker}$$

"The world is but a canvas to our imagination."
— Henry David Thoreau